



Rohr / pipe DN [inch]	AD Außendurchmesser / outer diameter	OD Außendurchmesser / outer diameter	A
400 [16"]	406.4	[16"]	1112 [43.8"]
450 [18"]	457.2	[18"]	1171 [46.1"]
500 [20"]	508	[20"]	1229 [48.4"]
550 [22"]	559	[22"]	1288 [50.7"]
600 [24"]	610	[24"]	1346 [53"]

- freie Höhe zum Abnehmen der Haube
- unterschiedliche Maße je nach Ausführung des Strahlenschutzbehälters
- clearance for removal of the cover
- optional dimensions depending on the source container version

Gewicht der Klemmvorrichtung KV31DXS: 43 kg
weight of the mounting bracket KV31DXS: 43 kg

Bemessungen / Dimensions: mm (inches)

This drawing is the property of VEGA Messtechnik GmbH.
 It may be neither copied nor referred to third parties
 without the written permission of VEGA Messtechnik GmbH.
 © VEGA Messtechnik GmbH, 2019

Änderung / revision		Änderungsnummer / change number	Änderungsdatum / change date	Änderungsgrund / change reason
1	01	01	01.08.2016	Klemmvorrichtung horizontal DN40 - DN60 als Halboversch. DN40 - DN60 with half prot.
2	02	02	02.08.2016	Klemmvorrichtung horizontal DN80 - DN60 als Halboversch. DN80 - DN60 with half prot.

VEGA Messtechnik GmbH
 W. Nr. 14404
 3161

VEGA Messtechnik GmbH
 W. Nr. 14404
 3161

VEGA Messtechnik GmbH
 W. Nr. 14404
 3161