



Consignes de sécurité / Safety instructions

ATEX / UKEX

VEGAPULS 6X

Enveloppe antidéflagrante "d"

Flameproof enclosure "d"



Document ID: 1017850



VEGA

1	ATEX	3
2	UKEX	31

- Certificat de contrôle UE de type CSANe 21 ATEX 1322 X (Document ID: 66215)
- UK-Type Examination Certificate CSAE 22UKEX1193X (Document ID: 1013141)

Date de rédaction :2023-11-27



Consignes de sécurité

VEGAPULS 6X

Enveloppe antidéflagrante "d"

4 fils 4 ... 20 mA/HART

4 fils Modbus



CE 0044



Document ID: 1017850



VEGA

Table des matières

1	Domaine de validité	4
2	Spécification de code de type	4
3	Domaine d'application.....	7
4	Conditions d'utilisation particulières (caractérisation "X")	8
5	Installation	8
6	Fonctionnement	10
7	Charge électrostatique (ESD).....	11
8	Caractéristiques électriques	12
9	Caractéristiques thermiques	13
9.1	Caractéristiques thermiques - Dispositions générales.....	13
9.2	Caratéristiques thermiques - Gaz	14

Documentation complémentaire:

- Notices de mise en service VEGAPULS 6X
- Notices de mise en service succincte VEGAPULS 6X
- Certificat de contrôle UE de type CSANe 21 ATEX 1322 X (Document ID: 66215)
- Déclaration de conformité UE (ID du document : 66323)
- SIL Safety Manual (Document ID: 66494)
- Une documentation supplémentaire peut être ouverte en saisissant le numéro de série de l'appareil dans le champ de recherche "www.vega.com"

Date de rédaction :2023-11-27

DE	Sicherheitshinweise für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
EN	Safety instructions for the use in hazardous areas
FR	Consignes de sécurité pour une application en atmosphères explosibles
IT	Normative di sicurezza per l'impiego in luoghi con pericolo di esplosione
ES	Instrucciones de seguridad para el empleo en áreas con riesgo de explosión
PT	Normas de segurança para utilização em zonas sujeitas a explosão
NL	Veiligheidsaanwijzingen voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
SV	Säkerhetsanvisningar för användning i explosionsfarliga områden
DA	Sikkerhedsforskrifter til anvendelse i explosionsfarlig atmosfære
FI	Turvallisuusohejeet räjähdyksvaarallisissa tiloissa käyttöä varten
EL	Υποδείξεις ασφαλείας για τη χρησιμοποίηση σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

DE	Die vorliegenden Sicherheitshinweise sind im Download unter www.vega.com standardmäßig in den Sprachen deutsch, englisch, französisch und spanisch verfügbar. Weitere EU-Landessprachen stellt VEGA nach Anforderungen zur Verfügung.
EN	These safety instructions are available as a standard feature in the download area under www.vega.com in the languages German, English, French and Spanish. Further EU languages will be made available by VEGA upon request.
FR	Les présentes consignes de sécurité sont disponibles au téléchargement sous www.vega.com en standard en allemand, en anglais, en français et en espagnol. VEGA met à disposition d'autres langues de l'Union Européenne selon les exigences.
ES	Las indicaciones de seguridad presentes están disponibles en la zona de descarga de www.vega.com de forma estándar en los idiomas inglés, francés y español. VEGA pone a disposición otros idiomas de la UE cuando son requeridos.

1 Domaine de validité

Ces consignes de sécurité sont valables pour les VEGAPULS 6X des séries :

- PS6X(*).2*W**B/T/F/C/H/G/K/L/N/D*****B/I/W*E/J*****

Avec les versions électroniques :

- B - quatre fils 4 ... 20 mA/HART; 90 ... 250 V AC; 50/60 Hz
- I - quatre fils 4 ... 20 mA/HART; 9,6 ... 48 V DC; 20 ... 42 V AC; 50/60 Hz
- W - quatre fils Modbus

Les VEGAPULS 6X sont homologués selon ATEX :

CSANe 21 ATEX 1322 X (numéro de certificat sur la plaque signalétique)

Versions des normes à la base de la certification :

- EN IEC 60079-0: 2018
- EN 60079-1: 2014
- IEC 60079-26: 2021

2 Spécification de code de type

Toutes les versions sont désignées comme VEGAPULS 6X. Si des parties des présentes consignes de sécurité concernent uniquement des versions déterminées, celles-ci sont alors nommées explicitement avec leur clé de type.

VEGAPULS 6X avec code de type PS6X(*).a-b-c-de-f-g-hi-j-k-l-m-no-p-q-r-s-t-u

a	Génération
2	Seconde génération
b	Application
*	Code à un caractère pour la présélection, pas pertinent pour l'homologation
c	Technologie radar
W	80 GHz
de	Raccord process / Matériau
XX	universel, antenne cône en plastique / PP/PBT
XC	Support de montage, longueur : 170 mm / 316L/316L
XD	Support de montage, longueur : 300 mm / 316L/316L
**	autres raccords process qui satisfont les normes nationales ou internationales
f	Modèle d'antenne
B	Antenne cône en plastique
T	Filetage avec système d'antenne intégré
F	Bride plaquée plastique
C	Bride avec antenne lentille
H	Raccord hygiénique
G	avec antenne cône (ø 19 mm)

f	Modèle d'antenne
K	avec antenne cône (ø 25 mm)
L	avec antenne cône (ø 40 mm)
N	avec antenne cône (ø 48 mm)
D	avec antenne cône (ø 75 mm)

g	Équipement supplémentaire
X	sans
K	avec prise de raccordement pour purge
V	avec prise de purge avec clapet anti-retour
1	Système d'antenne laqué DD
N	Appareil laqué Norsok

hi	Matériau / joint / température process
AA	PEEK / FKM (SHS FPM 70C3 GLT) / -40 ... +150 °C
AB	PEEK / FKM (SHS FPM 70C3 GLT) / -40 ... +200 °C
AC	PEEK / FFKM (Kalrez 6230) / -15 ... +150 °C
AD	PEEK / FFKM (Kalrez 6230) / -15 ... +250 °C
AE	PEEK / FFKM (Kalrez 6375) / -20 ... +150 °C
AF	PEEK / FFKM (Kalrez 6375) / -20 ... +250 °C
AG	PEEK / FFKM (Perlast G75B) / -15 ... +150 °C
AH	PEEK / FFKM (Perlast G75B) / -15 ... +250 °C
AJ	PEEK / FFKM (Perlast G74S) / -15 ... +150 °C
AK	PEEK / FFKM (Perlast G74S) / -15 ... +250 °C
AL	PEEK / EPDM (COG AP302) / -40 ... +150 °C (pour les antennes lentilles)
AL	PEEK / EPDM (A+P 70.10-02) / -55 ... +150 °C (pour la version filetée)
AT	PP / PP / -40 ... +80 °C
AU	PP / FKM (SHS FPM 70C3 GLT) / -40 ... +80 °C
AV	PP / EPDM (COG AP310) / -40 ... +80 °C
AW	PTFE / PTFE / -60 ... +150 °C
A4	PTFE / PTFE / -60 ... +200 °C
AX	PTFE / PTFE / -196 ... +200 °C
AY	PTFE (8 mm) / PTFE / -60 ... +150 °C
A5	PTFE (8 mm) / PTFE / -60 ... +200 °C
AZ	PTFE (8 mm) / PTFE / -196 ... +200 °C
A2	PFA (8 mm) / PFA / -60 ... +150 °C
A3	PFA (8 mm) / PFA / -60 ... +200 °C
AM	PVDF / FKM / -40 ... +8 °C
AN	Céramique / graphite / -196 ... +450 °C

hi	Matériau / joint / température process
AP	Céramique / FKM (PPE V71C) / -40 ... +150 °C
AQ	Céramique / FFKM (Kalrez 6375) / -20 ... +250 °C
AR	Céramique / FFKM (Perlast G75B) / -15 ... +250 °C
AS	Céramique / EPDM / -40 ... +150 °C
A8	PEEK / PEEK / -40 ... +150 °C
A6	PEEK / FKM (COG Vi780) / -40 ... +150 °C
A7	PEEK / EPDM (Freudenberg 291) / -20 ... +150 °C
A1	PTFE / FFKM (Kalrez 6230) / -15 ... +150 °C
A9	PTFE / EPDM (Freudenberg 291) / -20 ... +150 °C

j	Boîtier / Protection
A	Aluminium à une chambre / IP66/IP68 (0,2 bar)
H	Aluminium à une chambre coloris spécial / IP66/IP68 (0,2 bar)
D	Aluminium à deux chambres / IP66/IP68 (0,2 bar)
S	Aluminium à deux chambres, coloris spécial / IP66/IP68 (0,2 bar)
V	Inox à une chambre (brut de fonderie) / IP66/IP68 (0,2 bar)
W	Inox à deux chambres / IP66/IP68 (0,2 bar)

k	Entrée de câble / raccordement
D	M20 x 1,5 / obturateur
1	M20 x 1,5 / sans
N	½ NPT / obturateur
Q	½ NPT / sans
*	Autre raccord certifié ou presse-étoupe approprié pour l'application

l	Module d'affichage, de réglage ou radio
X	sans module d'affichage, de réglage ou radio, couvercle standard
A	Module de réglage et d'affichage PLICSCOM
F	sans module d'affichage, de réglage ou radio, couvercle avec hublot
B	Module d'affichage/de réglage PLICSCOM, monté latéralement
K	Module d'affichage/de réglage PLICSCOM, avec Bluetooth
L	Module d'affichate/de réglage PLICSCOM, monté latéralement ; avec Bluetooth

m	Électronique
B	B - quatre fils 4 ... 20 mA/HART ; 90 ... 253 V CA ; 50/60 Hz
I	Quatre fils 4 ... 20 mA/HART ; 9,6 ... 48 V DC ; 50/60 Hz
W	4 fils Modbus

no	Protection ATEX
*E	Enveloppe antidéflagrante

no	Protection ATEX
*J	Enveloppe antidéflagrante + Protection contre les explosions de poussière par le boîtier
p	Sécurité fonctionnelle SIL (CEI 61508)
X	sans
*	avec
q	Sécurité informatique (CEI 62443-4-2)
X	sans
*	avec
r	Sécurité antidébordement
X	sans
*	avec
s	Certification alimentaire/pharmaceutique
X	sans
*	avec
t	Agrément marine
X	sans
*	avec
u	Secondary Line of Defense
S	avec

3 **Domaine d'application**

Vue d'ensemble des divers domaines d'application :

VEGA Instrument	3G (EPL Gc)	2G (EPL Gb)	1/2G (EPL Ga/Gb)
Ex Zone 2 			
Ex Zone 1 			
Ex Zone 0 			

1017850-FR-240312

Domaine d'application du VEGAPULS 6X (version de l'électronique B/I/W) :

Code de type	Groupes d'explosion	Mode de protection
Exécution de l'électronique "B/I/W"		
PS6X(*).2*W*****B/I/W*E*****	IIA, IIB, IIC	II 1/2G, 2G Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb, Gb
PS6X(*).2*W*****B/I/W*J*****	IIA, IIB, IIC IIIA, IIIB, IIIC	II 1/2G, 2G Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb, Gb II 1D, 1/2D Ex ta, ta/tb IIIC T* Da, Da/Db IP66

4 Conditions d'utilisation particulières (caractérisation "X")

La liste suivante décrit les conditions de service particulières du VEGAPULS 6X.

- Ce qui suit s'applique aux capteurs radar VEGAPULS 6X en versions avec aluminium/titane dans l'application comme matériel de catégorie 1/2 :
 - L'installation doit être réalisée de manière à exclure la production d'étincelles résultant de processus de chocs et de frottements entre l'aluminium/titane et l'acier. L'acier inoxydable sans particules de rouille fait exception à cette règle.
- Certains composants du capteur radar VEGAPULS 6X peuvent se charger en électricité statique. Il s'agit entre autres : du boîtier en plastique, des pièces métalliques non mises à la terre, des antennes en plastique. Vous trouverez des détails à ce sujet au chapitre "*Charge électrostatique (ESD)*" des présentes consignes de sécurité.
- Pour éviter le risque de charge électrostatique de pièces métalliques, raccorder les VEGAPULS 6X à la compensation du potentiel (résistance de transfert $\leq 1 \text{ M}\Omega$).
- Toutes les pièces du VEGAPULS 6X qui entrent en contact avec le fluide doivent exclusivement être utilisés dans des fluides contre lesquels ils sont suffisamment résistants.
- VEGAPULS 6X avec prise de purge : il convient de veiller que, lors de l'utilisation comme matériel de catégorie 1/2, l'indice de protection IP67 est assuré sur la connexion aux clapet anti-retour. Après avoir enlevé le clapet anti-retour ou le dispositif de rinçage sur la soupape de sécurité, l'ouverture avec une vis de fermeture appropriée doit être fermée de manière à respecter la protection IP67.
- VEGAPULS 6X avec rotule d'orientation : il faut veiller que, lors de l'exploitation comme matériel de catégorie 1/2 après l'orientation de l'antenne au moyen d'une rotule d'orientation et après le vissage de bride de serrage, l'indice de protection IP67 continue d'être respecté.
- Température ambiante
 - Les détails sont indiqués au chapitre "*Caractéristiques thermiques*" des présentes consignes de sécurité.

5 Installation

- L'installation de l'appareil doit uniquement être exécutée par un personnel spécialisé formé à cet effet.
- Le personnel doit être formé en matière de protection contre les explosions et familiarisé avec les réglementations correspondantes en vigueur.
- Lors des opérations sur l'appareil, il est impératif de s'assurer de l'absence totale d'atmosphère explosible. Si possible mettre les circuits électriques d'alimentation hors tension.
- Installer l'appareil dans le respect des préconisations du fabricant et des réglementations nationales en vigueur, par ex. configuration et mise en place conformément à CEI/EN 60079-14.
- Les appareils doivent être intégrés dans la compensation locale du potentiel.
- Avec une mise à la terre nécessaire du blindage du câble, celui-ci doit être réalisé conformément aux normes en vigueur, par ex. selon CEI/EN 60079-14.
- Avant l'exploitation, fixer le(s) couvercle(s) du boîtier en le tournant jusqu'à la butée pour assurer la protection IP indiquée sur la plaque signalétique.

Pour la catégorie d'appareils 2, les pressions de processus suivantes s'appliquent en fonction de la version de l'antenne :

	Pression process
Antenne cône en plastique, avec hublot	Bride tournante -1 ... +2 bar Bride d'adaption -1 ... +1 bar
Filetage avec antenne cône intégrée, avec hublot	-1 ... +40 bar
Bride avec système d'antenne encapsulé, avec hublot	-1 ... +25 bar
Bride avec antenne lentille, avec hublot	-1 ... +3 bar
Version hygiénique avec filetage	-1 ... +25 bar
Version hygiénique avec bride de serrage ou écrou flottant	-1 ... +16 bar
Antenne cône	-1 ... +100 bar
Antenne cône pour haute température	-1 ... +160 bar
Version PVDF avec filetage	-1 ... +3 bar


Presse-étoupes, orifices filetés

Type	Filetage	Diamètre de câble [mm]	Couple de serrage [Nm]
Hummel EXIOS A2F 1.608.2003.50	M20 x 1,5	6 ... 12 mm	8
Hummel EXIOS A2F 1.608.1203.70	½ NPT	6 ... 12 mm	8
Hummel EXIOS MZ 1.6Z5.2000.51	M20 x 1,5	9 ... 13 mm	8
Hummel EXIOS MZ 1.6Z5.1200.70	½ NPT	9 ... 13 mm	8


Les couples de serrage mentionnés sont des couples de contrôle qui doivent uniquement être considérés comme des valeurs indicatives. Il est impératif de respecter les instructions de montage du fabricant qui sont fournies.

Si des presse-étoupes ou des possibilités de passage de câbles inclus dans la fourniture sont utilisés, ils doivent être compatibles avec les orifices filetés.

Boîtier en aluminium avec filetage M20 x 1,5, filetage ½ NPT



Boîtier en acier inoxydable (coulée de précision) avec filetage M20 x 1,5, filetage ½ NPT



Enveloppe antidéflagrante "d"

- Les bornes destinées au raccordement de la tension de service et/ou des circuits courant signal sont intégrées dans le compartiment de raccordement en mode de protection enveloppe antidéflagrante "d"
- Le pas du taraudage entre le boîtier et le couvercle ainsi que sur les raccords filetés sont des pas résistants aux étincelles
- La réparation sur les pas résistants au feu n'est pas autorisée.
- Les entrées de câbles, de conduite et les vis de fermeture doivent être certifiées selon le mode de protection enveloppe antidéflagrante "d". Les entrées de câbles, de conduite et les vis de fermeture de conception plus simple ne doivent pas être utilisées.
- Les entrées de câbles et de conduites certifiées séparément peuvent déterminer la plage de température ambiante autorisée ou les classes de température
- Le montage d'un adaptateur fileté au maximum par raccord fileté est autorisé, en cas de montage d'une vis de fermeture, aucun adaptateur fileté n'est autorisé

Maintenance

Pour garantir le fonctionnement de l'appareil, un contrôle visuel périodique est recommandé concernant :

- Fiabilité du montage
- Aucune détérioration mécanique ou corrosion
- Câbles usés ou autrement détériorés
- Aucune connexion lâche des raccordements de conduite, raccordements de compensation de potentiel
- Connexions de câbles correctes et clairement marquées

Les parties de la VEGAPULS 6X avec un contact d'exploitation avec les produits inflammables doivent être intégrés dans le contrôle de surpression périodique de l'installation.

6 Fonctionnement

- Ne pas exploiter l'appareil hors des prescriptions électriques et thermique de la présente consigne de sécurité
- Les modifications de l'appareil peuvent affecter la protection anti-déflagrante et ainsi la sécurité
- Le personnel de la Société VEGA est le seul habilité à procéder à des modifications
- Respecter le rapport entre la température process sur l'élément de mesure / l'antenne et la température ambiante admissible au niveau du boîtier de l'électronique. Consulter les tableaux de températures correspondants. Cf. chapitre "*Caractéristiques thermiques*".
- Observer les indications relatives à la contrainte mécanique dans la notice de mise en service

- La température d'utilisation continue du câble de raccordement doit être adaptée à la plage de température de l'application
- Pour les réparations, il est impératif d'utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine ou homologuées pour la destination
- Le VEGAPULS 6X doit être raccordé au moyen d'entrées de câbles et de conduites appropriées ou de systèmes de conduites qui satisfont les exigences des normes et pour lesquelles il y a un certificat de contrôle séparé. Lors du raccordement du VEGAPULS 6X à des systèmes de conduites, le dispositif d'étanchéification correspondant doit être disposé directement sur le boîtier. Respecter le type et la taille du filetage de raccordement : les désignations de filetage figurent sur la plaque signalétique
- Fermer les orifices non utilisés conformément aux normes. Les obturateurs de protection contre la poussière ou de filetage rouges vissés à la livraison en fonction de la version d'appareil doivent être retirés avant la mise en service et remplacés par des introductions de câble et de conduites ou des vis de fermeture en fonction du type de protection contre l'inflammation et de la protection IP
- Le câble de raccordement du VEGAPULS 6X doit être posé de manière fixe et de telle manière qu'il soit suffisamment protégé contre les endommagements.
- Il est interdit d'ouvrir les couvercles en présence d'une atmosphère explosible. Les couvercles du boîtier sont identifiés avec l'étiquette adhésive d'avertissement.

WARNING - DO NOT OPEN WHEN AN
EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT

7 Charge électrostatique (ESD)

Pour les versions d'appareil possédant des pièces en plastique susceptibles de se charger d'électricité statique, attention aux charges/décharges électrostatiques !

Les pièces suivantes peuvent se charger ou se décharger :

- Boîtier peint ou autre peinture spéciale
- Boîtier en plastique, pièces de boîtier en plastique
- Raccords process en plastique
- Raccords process et/ou éléments de mesure à revêtement plastique
- Câble de raccordement pour versions séparées
- Plaque signalétique

À respecter en matière de risques électrostatiques :

- éviter les frottements sur les surfaces
- ne pas nettoyer les surfaces à sec

Installer les appareils de manière à pouvoir exclure les problèmes suivants :

- charges électrostatiques lors du fonctionnement, de la maintenance et du nettoyage
- charges électrostatiques causées par le process, par ex. par le flux des produits à mesurer

La plaque signalétique avertit contre le danger :

WARNING - POTENTIAL ELECTROSTATIC
CHARGING HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

8 Caractéristiques électriques

PS6X(*)..2*W*****B*E/J*****	
Circuit d'alimentation électrique: Bornes 1[+], 2[-]	U = 90 ... 250 V AC, 50/60 Hz
Circuit courant signal : Bornes 5[+], 7[-], 4 ... 20 mA avec signal HART superposé	
Circuit courant signal passif : Bornes 6[+], 7[-], 4 ... 20 mA avec signal HART superposé	
Bornes 1, 2, 7, 8 dans le compartiment de raccordement	

PS6X(*)..2*W*****I*E/J*****	
Circuit d'alimentation électrique: Bornes 1[+], 2[-]	U = 20 ... 42 V AC, 50/60 Hz U = 9,6 ... 48 V DC
Circuit courant signal : Bornes 5[+], 7[-], 4 ... 20 mA avec signal HART superposé	
Circuit courant signal passif : Bornes 6[+], 7[-], 4 ... 20 mA avec signal HART superposé	
Bornes 1, 2, 7, 8 dans le compartiment de raccordement	

PS6X(*)..2*W*****W*E/J*****	
Circuit d'alimentation électrique: Bornes 1[+], 2[-]	U = 8 ... 30 V DC
Signal Modbus: Bornes 3[D0+], 4[D1-]	U _{max} = 5 V avec signal Modbus (télégramme)
Bornes 5[IS GND]	Terre de fonction pour l'installation selon CSA (Canadian Standards Association)
Raccord USB: (connecteur mini USB à 6 broches)	U _{max} avec signal USB (protocole USB)
Bornes 1, 2, 3, 4, 5, USB dans le compartiment de raccordement	

Circuit courant d'affichage et de réglage :	
PS6X(*)..2*W*****B/I/W*E/J***** Contacts à ressort dans le compartiment de l'électronique du boîtier à une chambre ou contacts à ressort dans le compartiment de raccordement du boîtier à deux chambres	Uniquement pour le raccordement du module de réglage et d'affichage PLICSCOM correspondant.

9 Caractéristiques thermiques

9.1 Caractéristiques thermiques - Dispositions générales

L'agrément est uniquement valide dans les conditions suivantes :

- Respect des plages de température pour les diverses versions comme indiqué dans les tableaux suivants
- Pression : 80 kPa (0,8 bar) à 110 kPa (1,1 bar), et
- Air avec une teneur en oxygène de 21 % (v/v)

Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour l'exploitation du VEGAPULS 6X en dehors de ces conditions.

L'exploitation du VEGAPULS 6X hors des conditions ci-dessus est effectuée sous la seule responsabilité de l'exploitant.

Les mesures thermiques pour la détermination des tableaux de température suivants ont été réalisées pour des températures process supérieures à +150 °C avec isolation. Les mesures thermiques jusqu'à +150 °C ont été exécutées dans isolation.

Fiches techniques de l'isolation utilisée :

		SiBa 20/150a/ALU50	SiBa/-a
Extrait de fiche technique isolation		Film aluminium gaufré Non tissé mixte basalte/silice	Non tissé mixte basalte/silice
Caractéristiques techniques générales		SiBa 20/150a/ALU50 est un non tissé aiguilleté sur la base d'un mélange de fibres de basalte étirées sans fin et de fibres de silicone, masqué par un film aluminium (épaisseur env. 50 µm).	Il s'agit d'un non tissé aiguilleté fixé mécaniquement (env. 70 %) et de fibres de silice (env. 30 %).
Épaisseur	[mm]	env. 20	env. 20
Grammage	[kg/m²]	env. 3	env. 3
Densité brute	[kg/m²]	env. 150	env. 150
Résistance thermique à long terme	[°C]	jusqu'à 700 Chaleur rayonnée sur l'aluminium max. 250	jusqu'à 700
Résistance thermique à court terme	[°C]	jusqu'à 700	jusqu'à 700
Résistance au froid	[°C]	jusqu'à -40	jusqu'à -40
Conductibilité thermique	[W/mK]	0,05 (à 200 °C) 0,15 (à 600 °C)	0,05 (à 200 °C) 0,15 (à 600 °C)
Comportement vibratoire		Résistant	Résistant
Comportement physiologique		Inoffensif	Inoffensif
Comportement toxycologique		Sans danger	Sans danger
Diamètre du filament	[µm]	> 6	> 6
Combustibilité		Incombustible	Incombustible

Pour les mesures avec isolation, une épaisseur de couche de 8 cm de SiBa 20/150a a été appli-

quée. En partant de la surface du réservoir, il a été tout d'abord appliqué une couche de 6 cm de SiBa 20/150a. Il a été ensuite appliqué une couche de 2 cm de SiBa 20/150a/ALU50.

9.2 Caractéristiques thermiques - Gaz

VEGAPULS 6X avec antenne cône en plastique pour températures process jusqu'à maximum +80 °C

PS6X(*).2*WB*AT/AU/AV*******

Boîtier en aluminium/en acier inoxydable, versions A, H, D, S, V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6 ... T1	-40 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C

VEGAPULS 6X avec antenne lentille pour températures process jusqu'à maximum +150 °C

PS6X(*).2*WC*******

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +71 °C	-50 ... +71 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +64 °C	-50 ... +64 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +59 °C	-50 ... +59 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +69 °C	-50 ... +69 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +57 °C	-50 ... +57 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +51 °C	-50 ... +51 °C

VEGAPULS 6X avec antenne lentille pour températures process jusqu'à maximum +195 °C PS6X(*).2*W**C*****

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +71 °C	-50 ... +71 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +66 °C	-50 ... +66 °C
T3	-60 ... +150 °C	-60 ... +64 °C	-50 ... +64 °C
T2 ... T1	-60 ... +195 °C	-60 ... +60 °C	-50 ... +60 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +71 °C	-50 ... +71 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +65 °C	-50 ... +65 °C
T3	-60 ... +150 °C	-60 ... +60 °C	-50 ... +60 °C
T2 ... T1	-60 ... +195 °C	-60 ... +53 °C	-50 ... +53 °C

VEGAPULS 6X avec antenne lentille pour températures process jusqu'à maximum +250 °C PS6X(*).2*W**C*****

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +71 °C	-50 ... +71 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +66 °C	-50 ... +66 °C
T3	-60 ... +150 °C	-60 ... +64 °C	-50 ... +64 °C
T2 ... T1	-60 ... +250 °C	-60 ... +60 °C	-50 ... +60 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +71 °C	-50 ... +71 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +65 °C	-50 ... +65 °C
T3	-60 ... +150 °C	-60 ... +60 °C	-50 ... +60 °C
T2 ... T1	-60 ... +250 °C	-60 ... +59 °C	-50 ... +59 °C

VEGAPULS 6X avec bride, avec placage en plastique pour températures process jusqu'à max. +150 °C

PS6X(*).2*WF*******

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +69 °C	-50 ... +69 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +58 °C	-50 ... +58 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +52 °C	-50 ... +52 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +68 °C	-50 ... +68 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +57 °C	-50 ... +57 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +50 °C	-50 ... +50 °C

VEGAPULS 6X avec bride, avec placage en plastique pour températures process jusqu'à max. +195 °C

PS6X(*).2*WF*******

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +70 °C	-50 ... +70 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +61 °C	-50 ... +61 °C
T3 ... T1	-60 ... +195 °C	-60 ... +57 °C	-50 ... +57 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +69 °C	-50 ... +69 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +59 °C	-50 ... +59 °C
T3 ... T1	-60 ... +195 °C	-60 ... +48 °C	-50 ... +48 °C

VEGAPULS 6X avec bride, avec placage en plastique pour températures process jusqu'à max. -196 °C

PS6X(*).2*WF*******

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-196 ... +80 °C	-30 ... +74 °C	-20 ... +74 °C
T5	-196 ... +95 °C	-30 ... +71 °C	-20 ... +71 °C
T4	-196 ... +130 °C	-30 ... +66 °C	-20 ... +66 °C
T3 ... T1	-196 ... +195 °C	-30 ... +61 °C	-20 ... +61 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-196 ... +80 °C	-30 ... +74 °C	-20 ... +74 °C
T5	-196 ... +95 °C	-30 ... +72 °C	-20 ... +72 °C
T4	-196 ... +130 °C	-30 ... +62 °C	-20 ... +62 °C
T3 ... T1	-196 ... +195 °C	-30 ... +53 °C	-20 ... +53 °C

VEGAPULS 6X avec filetage pour températures process jusqu'à maximum +150 °C

PS6X(*).2*WT*******

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +69 °C	-50 ... +69 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +57 °C	-50 ... +57 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +51 °C	-50 ... +51 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +65 °C	-50 ... +65 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +49 °C	-50 ... +49 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +39 °C	-50 ... +39 °C

VEGAPULS 6X avec filetage pour températures process jusqu'à maximum +200 °C

PS6X(*).2*WT*******

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +71 °C	-50 ... +71 °C

1017850-FR-240312

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +66 °C	-50 ... +66 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +61 °C	-50 ... +61 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +72 °C	-50 ... +72 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +62 °C	-50 ... +62 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +53 °C	-50 ... +53 °C

VEGAPULS 6X avec filetage pour températures process jusqu'à maximum +250 °C

PS6X(*).2*W**T*****

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +70 °C	-50 ... +70 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +63 °C	-50 ... +63 °C
T3	-60 ... +150 °C	-60 ... +59 °C	-50 ... +59 °C
T2 ... T1	-60 ... +250 °C	-60 ... +53 °C	-50 ... +53 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +69 °C	-50 ... +69 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +59 °C	-50 ... +59 °C
T3	-60 ... +150 °C	-60 ... +53 °C	-50 ... +53 °C
T2 ... T1	-60 ... +250 °C	-60 ... +42 °C	-50 ... +42 °C

VEGAPULS 6X avec G1½, 1½ NPT, PVDF antenne pour températures process jusqu'à maximum +80 °C

PS6X(*).2*WT*AM*******

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T4 ... T1	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T4 ... T1	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C

VEGAPULS 6X avec aseptique pour températures process jusqu'à maximum +150 °C

PS6X(*).2*WXM/XN/XOT*AC/AJ/A6/A7*****

PS6X(*).2*WH*AC/AJ/A6/A7*******

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-xx ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-xx ... +95 °C	-60 ... +67 °C	-50 ... +67 °C
T4	-xx ... +130 °C	-60 ... +56 °C	-50 ... +56 °C
T3 ... T1	-xx ... +150 °C	-60 ... +49 °C	-50 ... +49 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-xx ... +80 °C	-60 ... +72 °C	-50 ... +72 °C
T5	-xx ... +95 °C	-60 ... +64 °C	-50 ... +64 °C

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T4	-xx ... +130 °C	-60 ... +50 °C	-50 ... +50 °C
T3 ... T1	-xx ... +150 °C	-60 ... +41 °C	-50 ... +41 °C

xx °C faible température dans le process, limitée par le type de joint, avec xx:

- **AC** PEEK / FKM (Kalrez 6230) / **-15** ... +150 °C
- **AJ** PEEK / FFKM (Perlast G74S) / **-15** ... +150 °C
- **A6** PEEK / FKM (PPE V70SW) / **-10** ... +150 °C
- **A7** PEEK / EPDM (Freudenberg 291) / **-20** ... +150 °C

VEGAPULS 6X avec aseptique LA, LB pour températures process jusqu'à maximum +150 °C

PS6X(*).2*WLAH*A1/A9*****

PS6X(*).2*WLBH*A1/A9*****

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-xx ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-xx ... +95 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T4	-xx ... +130 °C	-60 ... +50 °C	-50 ... +50 °C
T3 ... T1	-xx ... +150 °C	-60 ... +41 °C	-50 ... +41 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-xx ... +80 °C	-60 ... +72 °C	-50 ... +72 °C
T5	-xx ... +95 °C	-60 ... +70 °C	-50 ... +70 °C
T4	-xx ... +130 °C	-60 ... +39 °C	-50 ... +39 °C
T3 ... T1	-xx ... +150 °C	-60 ... +26 °C	-50 ... +26 °C

xx °C faible température dans le process, limitée par le type de joint, avec xx:

- **A1** PEEK / FFKM (Kalrez 6230) / **-15** ... +150 °C
- **A9** PTFE / EPDM (Freudenberg 291) / **-20** ... +150 °C

VEGAPULS 6X avec antenne cône pour températures process jusqu'à maximum +150 °C
PS6X(*).2*WG/K/L/N/D*AP/AS*******

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +67 °C	-50 ... +67 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +56 °C	-50 ... +56 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +49 °C	-50 ... +49 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +72 °C	-50 ... +72 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +61 °C	-50 ... +61 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +39 °C	-50 ... +39 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +26 °C	-50 ... +26 °C

VEGAPULS 6X avec antenne cône pour températures process jusqu'à maximum +250 °C
PS6X(*).2*WG/K/L/N/D*AQ/AR*******

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-xx ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-xx ... +95 °C	-60 ... +68 °C	-50 ... +68 °C
T4	-xx ... +130 °C	-60 ... +59 °C	-50 ... +59 °C
T3	-xx ... +195 °C	-60 ... +53 °C	-50 ... +53 °C
T2 ... T1	-xx ... +250 °C	-60 ... +45 °C	-50 ... +45 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-xx ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T5	-xx ... +95 °C	-60 ... +65 °C	-50 ... +65 °C
T4	-xx ... +130 °C	-60 ... +52 °C	-50 ... +52 °C
T3	-xx ... +195 °C	-60 ... +50 °C	-50 ... +50 °C
T2 ... T1	-xx ... +250 °C	-60 ... +41 °C	-50 ... +41 °C

xx °C faible température dans le process, limitée par le type de joint, avec xx:

- **AQ** Céramique / FFKM (Kalrez 6375) / **-20 ... +250 °C**
- **AR** Céramique / FFKM (Perlast G75B) / **-15 ... +250 °C**

VEGAPULS 6X avec antenne cône pour températures process jusqu'à maximum +440 °C

PS6X(*).2*WL/N/D*AN*******

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +70 °C	-50 ... +70 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +66 °C	-50 ... +66 °C
T3	-60 ... +195 °C	-60 ... +67 °C	-50 ... +67 °C
T2	-60 ... +290 °C	-60 ... +64 °C	-50 ... +64 °C
T1	-60 ... +440 °C	-60 ... +56 °C	-50 ... +56 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +69 °C	-50 ... +69 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +61 °C	-50 ... +61 °C
T3	-60 ... +195 °C	-60 ... +65 °C	-50 ... +65 °C
T2	-60 ... +290 °C	-60 ... +60 °C	-50 ... +60 °C
T1	-60 ... +440 °C	-60 ... +51 °C	-50 ... +51 °C

VEGAPULS 6X avec antenne cône pour températures process jusqu'à maximum -196 °C **PS6X(*).2*W**L/N/D*AN*******

Boîtier aluminium, versions A, H, D, S

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-196 ... +80 °C	-30 ... +74 °C	-10 ... +74 °C
T5	-196 ... +95 °C	-30 ... +70 °C	-10 ... +70 °C
T4	-196 ... +130 °C	-30 ... +66 °C	-10 ... +66 °C
T3	-196 ... +195 °C	-30 ... +67 °C	-10 ... +67 °C
T2	-196 ... +290 °C	-30 ... +64 °C	-10 ... +64 °C
T1	-196 ... +440 °C	-30 ... +56 °C	-10 ... +56 °C

Boîtier en acier inoxydable, versions V, W

Classe T	Plage de température process admissible sur l'antenne en zone 0 (EPL Ga)	Plage de température ambiante admissible sur l'électronique en zone 1 (EPL Gb)	
		sans hublot	avec hublot
T6	-196 ... +80 °C	-30 ... +73 °C	-20 ... +73 °C
T5	-196 ... +95 °C	-30 ... +69 °C	-20 ... +69 °C
T4	-196 ... +130 °C	-30 ... +61 °C	-20 ... +61 °C
T3	-196 ... +195 °C	-30 ... +65 °C	-20 ... +65 °C
T2	-196 ... +290 °C	-30 ... +60 °C	-20 ... +60 °C
T1	-196 ... +440 °C	-30 ... +51 °C	-20 ... +51 °C

Pour les températures process entre -50 ... +195 °C, la température ambiante basse doit être au minimum de -50 °C (avec PLICSCOM) ou -60 °C (sans PLICSCOM).

Pour les températures process qui sont inférieures aux valeurs maximales indiquées dans le tableau ci-dessus, des températures ambiantes supérieures sur le boîtier peuvent être autorisées. Pour des détails, veuillez vous adresser à VEGA.

Consultez les indications du fabricant, p.ex. dans la notice de mise en service en ce qui concerne les conditions d'application avec un fonctionnement sans atmosphère explosible.



Date d'impression:

Les indications de ce manuel concernant la livraison, l'application et les conditions de service des capteurs et systèmes d'exploitation répondent aux connaissances existantes au moment de l'impression.

Sous réserve de modifications

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2024



1017850-FR-240312

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Allemagne

Tél. +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com



Safety instructions

VEGAPULS 6X

Flameproof enclosure "d"

Four-wire 4 ... 20 mA/HART

Four-wire Modbus



0891



Document ID: 1017850



VEGA

Contents

1	Scope	3
2	Type code specification	3
3	Application area	6
4	Specific conditions of use ("X" identification)	7
5	Installation	7
6	Operation	9
7	Electrostatic charging (ESD)	10
8	Electrical data.....	11
9	Thermal data	11
9.1	Thermal data - General regulations.....	11
9.2	Thermal data - Gas	13

Supplementary documentation:

- Operating Instructions VEGAPULS 6X
- Quick setup guide VEGAPULS 6X
- UK-Type Examination Certificate CSAE 22UKEX1193X (Document ID: 1013141)
- UK Declaration of Conformity (Document ID: 1012814)
- SIL Safety Manual (Document ID: 66494)
- Further related documentation is available by entering the serial number of the device in the search field on "www.vega.com"

Editing status: 2023-11-27

1 Scope

These safety instructions apply to the VEGAPULS 6X of type series:

- PS6X(*).2*W**B/T/F/C/H/G/K/L/N/D*****B/I/W*E/J*****

With the electronics versions:

- B - Four-wire 4 ... 20 mA/HART; 90 ... 250 V AC; 50/60 Hz
- I - Four-wire 4 ... 20 mA/HART; 9.6 ... 48 V DC; 20 ... 42 V AC; 50/60 Hz
- W - Four-wire Modbus

The VEGAPULS 6X are approved acc. to UKEX:

CSAE 22UKEX1193X (certificate number on the type label)

Approved standards:

- EN IEC 60079-0: 2018
- EN 60079-1: 2014
- EN 60079-26: 2015

2 Type code specification

In the following, all versions are called VEGAPULS 6X. If parts of these safety instructions refer only to certain versions, then these will be mentioned explicitly with their type code.

VEGAPULS 6X with type code PS6X(*).a-b-c-de-f-g-hi-j-k-l-m-no-p-q-r-s-t-u

a	Generation
2	Second generation

b	Application
*	One-digit code for preselection, not relevant for approval

c	Radar technology
W	80 GHz

de	Process fitting / Material
XX	universal, plastic horn antenna / PP/PBT
XC	Mounting strap, length: 170 mm / 316L/316L
XD	Mounting strap, length: 300 mm / 316L/316L
**	Other process fittings that comply with national or international standards

f	Antenna version
B	Plastic horn antenna
T	Thread with integrated antenna system
F	Flange with plastic plating
C	Flange with lens antenna
H	Hygienic fitting
G	with horn antenna (ø 19 mm)
K	with horn antenna (ø 25 mm)

f	Antenna version
L	with horn antenna (ø 40 mm)
N	with horn antenna (ø 48 mm)
D	with horn antenna (ø 75 mm)

g	Additional equipment
X	without
K	with rinsing air connection
V	with purging connection with reflux valve
1	Antenna system DD-lacquered
N	Device Norsok lacquered

hi	Material / Seal / Process temperature
AA	PEEK / FKM (SHS FPM 70C3 GLT) / -40 ... +150 °C
AB	PEEK / FKM (SHS FPM 70C3 GLT) / -40 ... +200 °C
AC	PEEK / FFKM (Kalrez 6230) / -15 ... +150 °C
AD	PEEK / FFKM (Kalrez 6230) / -15 ... +250 °C
AE	PEEK / FFKM (Kalrez 6375) / -20 ... +150 °C
AF	PEEK / FFKM (Kalrez 6375) / -20 ... +250 °C
AG	PEEK / FFKM (Perlast G75B) / -15 ... +150 °C
AH	PEEK / FFKM (Perlast G75B) / -15 ... +250 °C
AJ	PEEK / FFKM (Perlast G74S) / -15 ... +150 °C
AK	PEEK / FFKM (Perlast G74S) / -15 ... +250 °C
AL	PEEK / EPDM (COG AP302) / -40 ... +150 °C (for lens antennas)
AL	PEEK / EPDM (A+P 70.10-02) / -55 ... +150 °C (for threaded version)
AT	PP / PP / -40 ... +80 °C
AU	PP / FKM (SHS FPM 70C3 GLT) / -40 ... +80 °C
AV	PP / EPDM (COG AP310) / -40 ... +80 °C
AW	PTFE / PTFE / -60 ... +150 °C
A4	PTFE / PTFE / -60 ... +200 °C
AX	PTFE / PTFE / -196 ... +200 °C
AY	PTFE (8 mm) / PTFE / -60 ... +150 °C
A5	PTFE (8 mm) / PTFE / -60 ... +200 °C
AZ	PTFE (8 mm) / PTFE / -196 ... +200 °C
A2	PFA (8 mm) / PFA / -60 ... +150 °C
A3	PFA (8 mm) / PFA / -60 ... +200 °C
AM	PVDF / FKM / -40 ... +8 °C
AN	Ceramic / graphite / -196 ... +450 °C
AP	Ceramic / FKM (PPE V71C) / -40 ... +150 °C

hi	Material / Seal / Process temperature
AQ	Ceramic / FFKM (Kalrez 6375) / -20 ... +250 °C
AR	Ceramic / FFKM (Perlast G75B) / -15 ... +250 °C
AS	Ceramic / EPDM / -40 ... +150 °C
A8	PEEK / PEEK / -40 ... +150 °C
A6	PEEK / FKM (COG Vi780) / -40 ... +150 °C
A7	PEEK / EPDM (Freudenberg 291) / -20 ... +150 °C
A1	PTFE / FFKM (Kalrez 6230) / -15 ... +150 °C
A9	PTFE / EPDM (Freudenberg 291) / -20 ... +150 °C

j	Housing / Protection
A	Aluminium single chamber / IP66/IP68 (0.2 bar)
H	Special colour Aluminium single chamber / IP66/IP68 (0.2 bar)
D	Aluminium double chamber / IP66/IP68 (0.2 bar)
S	Special colour Aluminium double chamber / IP66/IP68 (0.2 bar)
V	Stainless steel single chamber (precision casting) / IP66/IP68 (0.2 bar)
W	Stainless steel double chamber / IP66/IP68 (0.2 bar)

k	Cable entry / Connection
D	M20 x 1.5 / Blind plug
1	M20 x 1.5 / without
N	½ NPT / Blind plug
Q	½ NPT / without
*	Other certified connection or cable gland suitable for the application

l	Display, adjustment or radio module
X	without display, adjustment or radio module, standard lid
A	Display and adjustment module PLICSCOM
F	without display, adjustment or radio module, lid with inspection window
B	Display/adjustment module PLICSCOM, laterally mounted
K	Display/adjustment module PLICSCOM, with Bluetooth
L	Display/adjustment module PLICSCOM, laterally mounted; with Bluetooth

m	Electronics
B	Four-wire 4 ... 20 mA/HART; 90 ... 253 V AC; 50/60 Hz
I	Four-wire 4 ... 20 mA/HART; 9.6 ... 48 V DC; 50/60 Hz
W	Four-wire Modbus

no	Explosion protection
*E	Flameproof enclosures
*J	Flameproof enclosure + Dust ignition protection by enclosure

p	Functional safety SIL (IEC 61508)
X	without
*	with
q	IT Security (IEC 62443-4-2)
X	without
*	with
r	Overfill protection
X	without
*	with
s	Food/pharmaceutical certificate
X	without
*	with
t	Ship approval
X	without
*	with
u	Secondary Line of Defense
S	with

3 Application area

Overview of the different application areas:

VEGA Instrument	EPL Gc	EPL Gb	EPL Ga/Gb
Ex Zone 2 			
Ex Zone 1 			
Ex Zone 0 			

Application area of VEGAPULS 6X (electronics version B/I/W):

Type code	Explosion group	Type of protection marking
Electronics version "B/I/W"		
PS6X(*).2*W*****B/I/W*E*****	IIA, IIB, IIC	Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb, Gb
PS6X(*).2*W*****B/I/W*J*****	IIA, IIB, IIC IIIA, IIIB, IIIC	Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb, Gb Ex ta, ta/tb IIIC T* Da, Da/Db IP66

4 Specific conditions of use ("X" identification)

The following list describes the special operating conditions of VEGAPULS 6X.

- In the application as EPL Ga/Gb instrument, the following applies to radar sensors VEGAPULS 6X in the versions with Aluminium/Titanium:
 - Installation must be carried out in such a way that the generation of sparks as a result of impact and friction processes between Aluminium/Titanium and steel is excluded. This excludes stainless steel without rust particles.
- Certain components of the radar sensor VEGAPULS 6X can charge electrostatically. These include: Plastic housings, non-grounded metal parts, plastic antennas. For details, refer to chapter "*Electrostatic charge (ESD)*" of these safety instructions.
- To avoid the risk of electrostatic charging of metal parts, the VEGAPULS 6X must be connected to the potential equalization (transition resistance $\leq 1 \text{ M}\Omega$).
- All parts of VEGAPULS 6X in contact with the medium must only be used in such a medium against which the materials are sufficiently resistant.
- VEGAPULS 6X with rinsing connection: It must be ensured that the IP67 degree of protection is provided at the connection to the reflux valve when used as EPL Ga/Gb instruments. After removing the reflux valve or the rinsing facility on the reflux valve, the opening must be closed with a suitable screw plug so that the IP67 degree of protection is maintained.
- VEGAPULS 6X with swivelling holder: It must be ensured that the IP67 degree of protection is maintained when operating as EPL Ga/Gb instrument after aligning the antenna using the swivelling holder and after screwing on the tension flange.
- Ambient temperature
 - You can find the details in chapter "*Thermal data*" of these safety instructions.

5 Installation

- The installation of the device must only be carried out by qualified personnel.
- The staff must be trained in explosion protection and familiar with the relevant valid regulations.
- Make sure when working on the instrument that there is no explosive atmosphere present. The supply circuits should be voltage-free, if possible.
- Install the instrument in accordance with the manufacturer specification and the applicable national regulations, e.g. planning and installation in accordance with IEC/EN 60079-14.
- The devices must be integrated into the local potential equalization.
- If grounding of the cable screening is necessary, this must be carried out acc. to the valid standards and regulations, e.g. acc. to IEC/EN 60079-14.
- Close the housing lid (s) up to the stop before starting operating, to ensure the IP protection rating specified on the type label.

For device category 2 the following process pressures are applicable depending on the antenna version:

	Process pressure
Plastic horn antenna, with inspection window	Compression flange -1 ... +2 bar Adapter flange -1 ... +1 bar
Thread with integrated horn antenna, with inspection window	-1 ... +40 bar
Flange with encapsulated antenna system, with inspection window	-1 ... +25 bar
Flange with lens antenna, with inspection window	-1 ... +3 bar
Hygienic version with thread	-1 ... +25 bar
Hygienic version with tension flange or compression nut	-1 ... +16 bar
Horn antenna	-1 ... +100 bar
Horn antenna for high temperature	-1 ... +160 bar
PVDF version with thread	-1 ... +3 bar


Cable glands, threaded openings

Type	Thread	Cable diameter [mm]	Torques [Nm]
Hummel EXIOS A2F 1.608.2003.50	M20 x 1.5	6 ... 12 mm	8
Hummel EXIOS A2F 1.608.1203.70	½ NPT	6 ... 12 mm	8
Hummel EXIOS MZ 1.6Z5.2000.51	M20 x 1.5	9 ... 13 mm	8
Hummel EXIOS MZ 1.6Z5.1200.70	½ NPT	9 ... 13 mm	8


The specified torques are test torques and can only be regarded as reference values. The manufacturer's mounting instructions provided must be observed.

If suitable cable glands or cable insertion possibilities not included in the scope of supply are used, these must be compatible with the threaded openings.

Aluminium housing with M20 x 1.5 thread, ½ NPT thread



Stainless-steel housing (fine cast) with M20 x 1.5 thread, ½ NPT thread



Flameproof enclosure "d"

- The terminals for connecting the operating voltage or signal circuits are integrated in the connection compartment with type of protection flameproof enclosure "d"
- The thread gaps between housing and cover as well as between threaded fitting and container are flameproof joints
- It is not allowed to repair the flameproof joints.
- Cable, wire entries and closing screws must be certified acc. to ignition protection type Flameproof enclosures "d". Cable, wire entries and closing screws of simple design must not be used.
- Separately certified cable and wire entries can determine the permissible ambient temperature range or the temperature classes
- Only one threaded adapter is allowed per thread, when using a closing screw, threaded adapters are not allowed

Maintenance

To ensure the functionality of the device, periodic visual inspection is recommended for:

- Secure mounting
- No mechanical damages or corrosion
- Worn or otherwise damaged cables
- No loose connections of the line connections, equipotential bonding connections
- Correct and clearly marked cable connections

The parts of the VEGAPULS 6X being in contact with flammable media during operation must be included in the periodic overpressure test of the plant.

6 Operation

- Do not operate the device outside the electrical and thermal specifications given in this safety instruction
- Modifications on the instrument can influence the explosion protection and hence the safety
- Modifications must only be carried out by employees authorized by VEGA
- Note the relation between process temperature on the sensor/antenna and the permissible ambient temperature on the electronics housing. For permissible temperatures, see the respective temperature tables. See chapter "Thermal data".
- The information on mechanical wear in the operating instructions must be observed
- The continuous operating temperature of the connection cable must be suitable for the temperature range of the application
- Only original spare parts or spare parts approved for the purpose may be used for repairs
- The VEGAPULS 6X must be connected via suitable cable gland or conduit systems that are in conformity with the requirements of the standards and provided with a separate type approval

certificate. When connecting the VEGAPULS 6X to conduit systems, the corresponding sealing facility must be connected directly to the housing. Keep the type and size of the threads in mind: The thread names are mentioned on the type label

- Unused openings must be covered according to the standards. The red thread or/dust covers screwed in when the instruments are shipped (depending on the version) must be removed before setup and replaced by cable entries or closing screws suitable for the respective ignition protection type and IP protection.
- The connection cable of VEGAPULS 6X has to be wired fix and in such a way that damages can be excluded
- Lids must not be opened if there is a hazardous atmosphere. The housing lids are marked with the warning label:

**WARNING - DO NOT OPEN WHEN AN
EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT**

7 Electrostatic charging (ESD)

In case of instrument versions with electrostatically chargeable plastic parts, the danger of electrostatic charging and discharging must be taken into account!

The following parts can charge and discharge:

- Lacquered housing version or alternative special lacquering
- Plastic housing, plastic housing parts
- Plastic process fittings
- Plastic-coated process fittings and/or plastic-coated sensors
- Connection cable for separate versions
- Type label

Take note in case of danger of electrostatic charges:

- Avoid friction on the surfaces
- Do not dry clean the surfaces

The instruments must be installed in such a way that the following can be ruled out:

- electrostatic charges during operation, maintenance and cleaning.
- process-related electrostatic charges, e.g. by measuring media flowing past

The warning label indicates danger:

**WARNING - POTENTIAL ELECTROSTATIC
CHARGING HAZARD - SEE INSTRUCTIONS**

8 Electrical data

PS6X(*).2*W*****B*E/J*****	
Supply circuit: Terminals 1[+], 2[-]	U = 90 ... 250 V AC, 50/60 Hz
Signal circuit: Terminals 5[+], 7[-], 4 ... 20 mA with superimposed HART signal	
Passive signal circuit: Terminals 6[+], 7[-], 4 ... 20 mA with superimposed HART signal	
Terminals 1, 2, 7, 8 in connection compartment	

PS6X(*).2*W*****I*E/J*****	
Supply circuit: Terminals 1[+], 2[-]	U = 20 ... 42 V AC, 50/60 Hz U = 9.6 ... 48 V DC
Signal circuit: Terminals 5[+], 7[-], 4 ... 20 mA with superimposed HART signal	
Passive signal circuit: Terminals 6[+], 7[-], 4 ... 20 mA with superimposed HART signal	
Terminals 1, 2, 7, 8 in connection compartment	

PS6X(*).2*W*****W*E/J*****	
Supply circuit: Terminals 1[+], 2[-]	U = 8 ... 30 V DC
Modbus signal: Terminals 3[D0+], 4[D1-]	U _{max} = 5 V with Modbus signal (telegram)
Terminals 5[IS GND]	Function ground when installing according to CSA (Canadian Standards Association)
USB connection: (6-pole mini USB socket)	U _{max} with USB signal (USB protocol)
Terminals 1, 2, 3, 4, 5, USB in connection compartment	

Display and adjustment circuit:	
PS6X(*).2*W*****B/I/W*E/J***** Spring contacts in the electronics compartment of the single chamber housing or spring contacts in the connection compartment of the double chamber housing	Only for connection of the corresponding display and adjustment module PLICSCOM.

9 Thermal data

9.1 Thermal data - General regulations

The approval is valid under the following conditions:

- Compliance with the temperature ranges for the various versions as indicated in the tables below.
- Pressure: 80 kPa (0.8 bar) to 110 kPa (1.1 bar), and
- Air with an oxygen content of 21 % (v/v)

Additional measures are required for operation of the VEGAPULS 6X outside these conditions.

The operation of the VEGAPULS 6X outside the above conditions is the sole responsibility of the operator.

The thermal measurements for determining the following temperature tables were carried out for process temperatures above +150 °C with insulation. Thermal measurements up to +150 °C were carried out without insulation.

Data sheets of the insulation used:

		SiBa 20/150a/ALU50	SiBa/-a
Data sheet extract insulation		Aluminium foil embossed Basalt/silica compound fleece	Basalt/silica compound fleece
General technical data		SiBa 20/150a/ALU50 is a mechanically bonded needlefelt based on a mixture of endless drawn basalt fibres and silica fibres, laminated with an aluminium foil (thickness approx. 50 µm).	It is a mechanically bonded needlefelt based on a mixture of continuously drawn basalt fibres (approx. 70 %) and silica fibres (approx. 30 %).
Thickness	[mm]	approx. 20	approx. 20
Grammage	[kg/m ²]	approx. 3	approx. 3
Bulk density	[kg/m ³]	approx. 150	approx. 150
Heat resistance in the long term	[°C]	up to 700 Radiant heat on aluminium max. 250	up to 700
Heat resistance in the short term	[°C]	up to 700	up to 700
Cold resistance	[°C]	up to -40	up to -40
Heat conductivity	[W/mK]	0.05 (at 200 °C) 0.15 (at 600 °C)	0.05 (at 200 °C) 0.15 (at 600 °C)
Vibration behaviour		Resistant	Resistant
Physiological behaviour		Harmless	Harmless
Toxicological behaviour		Not dangerous	Not dangerous
Filament diameter	[µm]	> 6	> 6
Flammability		Fire-proof	Fire-proof

For measurements with insulation, a layer thickness of 8 cm SiBa 20/150a was applied. Looking from the surface of the tank, a 6 cm layer of SiBa 20/150a was first applied. A 2 cm layer of SiBa 20/150a/ALU50 was then finally applied on top of this layer.

9.2 Thermal data - Gas

VEGAPULS 6X with plastic horn antenna for process temperatures up to max. +80 °C

PS6X(*).2*W**B*AT/AU/AV*****

Aluminium/stainless steel housing, version A, H, D, S, V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6 ... T1	-40 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C

VEGAPULS 6X with lens antenna for process temperatures up to max. +150 °C

PS6X(*).2*W**C*****

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +71 °C	-50 ... +71 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +64 °C	-50 ... +64 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +59 °C	-50 ... +59 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +69 °C	-50 ... +69 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +57 °C	-50 ... +57 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +51 °C	-50 ... +51 °C

VEGAPULS 6X with lens antenna for process temperatures up to max. +195 °C

PS6X(*).2*W**C*****

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +71 °C	-50 ... +71 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +66 °C	-50 ... +66 °C
T3	-60 ... +150 °C	-60 ... +64 °C	-50 ... +64 °C
T2 ... T1	-60 ... +195 °C	-60 ... +60 °C	-50 ... +60 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +71 °C	-50 ... +71 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +65 °C	-50 ... +65 °C
T3	-60 ... +150 °C	-60 ... +60 °C	-50 ... +60 °C
T2 ... T1	-60 ... +195 °C	-60 ... +53 °C	-50 ... +53 °C

VEGAPULS 6X with lens antenna for process temperatures up to max. +250 °C

PS6X(*).2*W**C*****

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +71 °C	-50 ... +71 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +66 °C	-50 ... +66 °C
T3	-60 ... +150 °C	-60 ... +64 °C	-50 ... +64 °C
T2 ... T1	-60 ... +250 °C	-60 ... +60 °C	-50 ... +60 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +71 °C	-50 ... +71 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +65 °C	-50 ... +65 °C

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T3	-60 ... +150 °C	-60 ... +60 °C	-50 ... +60 °C
T2 ... T1	-60 ... +250 °C	-60 ... +59 °C	-50 ... +59 °C

VEGAPULS 6X with flange, with plastic plating for process temperatures up to max. +150 °C

PS6X(*).2*WF*******

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +69 °C	-50 ... +69 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +58 °C	-50 ... +58 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +52 °C	-50 ... +52 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +68 °C	-50 ... +68 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +57 °C	-50 ... +57 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +50 °C	-50 ... +50 °C

VEGAPULS 6X with flange, with plastic plating for process temperatures up to max. +195 °C

PS6X(*).2*WF*******

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +70 °C	-50 ... +70 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +61 °C	-50 ... +61 °C

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T3 ... T1	-60 ... +195 °C	-60 ... +57 °C	-50 ... +57 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +69 °C	-50 ... +69 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +59 °C	-50 ... +59 °C
T3 ... T1	-60 ... +195 °C	-60 ... +48 °C	-50 ... +48 °C

VEGAPULS 6X with flange, with plastic plating for process temperatures up to max. -196 °C
PS6X(*).2*WF*******

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-196 ... +80 °C	-30 ... +74 °C	-20 ... +74 °C
T5	-196 ... +95 °C	-30 ... +71 °C	-20 ... +71 °C
T4	-196 ... +130 °C	-30 ... +66 °C	-20 ... +66 °C
T3 ... T1	-196 ... +195 °C	-30 ... +61 °C	-20 ... +61 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-196 ... +80 °C	-30 ... +74 °C	-20 ... +74 °C
T5	-196 ... +95 °C	-30 ... +72 °C	-20 ... +72 °C
T4	-196 ... +130 °C	-30 ... +62 °C	-20 ... +62 °C
T3 ... T1	-196 ... +195 °C	-30 ... +53 °C	-20 ... +53 °C

VEGAPULS 6X with thread for process temperatures up to max. +150 °C

PS6X(*).2*W**T*****

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +69 °C	-50 ... +69 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +57 °C	-50 ... +57 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +51 °C	-50 ... +51 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +65 °C	-50 ... +65 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +49 °C	-50 ... +49 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +39 °C	-50 ... +39 °C

VEGAPULS 6X with thread for process temperatures up to max. +200 °C

PS6X(*).2*W**T*****

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +71 °C	-50 ... +71 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +66 °C	-50 ... +66 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +61 °C	-50 ... +61 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +72 °C	-50 ... +72 °C

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +62 °C	-50 ... +62 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +53 °C	-50 ... +53 °C

VEGAPULS 6X with thread for process temperatures up to max. +250 °C

PS6X(*).2*WT*******

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +70 °C	-50 ... +70 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +63 °C	-50 ... +63 °C
T3	-60 ... +150 °C	-60 ... +59 °C	-50 ... +59 °C
T2 ... T1	-60 ... +250 °C	-60 ... +53 °C	-50 ... +53 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +69 °C	-50 ... +69 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +59 °C	-50 ... +59 °C
T3	-60 ... +150 °C	-60 ... +53 °C	-50 ... +53 °C
T2 ... T1	-60 ... +250 °C	-60 ... +42 °C	-50 ... +42 °C

VEGAPULS 6X with G1½, 1½ NPT, PVDF antenna for process temperatures up to max. +80 °C

PS6X(*).2*WT*AM*******

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T4 ... T1	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T4 ... T1	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C

VEGAPULS 6X with hygiene for process temperatures up to max. +150 °C

PS6X(*).2*WXM/XN/XOT*AC/AJ/A6/A7*****

PS6X(*).2*W**H*AC/AJ/A6/A7*****

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-xx ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-xx ... +95 °C	-60 ... +67 °C	-50 ... +67 °C
T4	-xx ... +130 °C	-60 ... +56 °C	-50 ... +56 °C
T3 ... T1	-xx ... +150 °C	-60 ... +49 °C	-50 ... +49 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-xx ... +80 °C	-60 ... +72 °C	-50 ... +72 °C
T5	-xx ... +95 °C	-60 ... +64 °C	-50 ... +64 °C
T4	-xx ... +130 °C	-60 ... +50 °C	-50 ... +50 °C
T3 ... T1	-xx ... +150 °C	-60 ... +41 °C	-50 ... +41 °C

xx °C lower temperature in the process, limited by the sealing type with xx:

- **AC** PEEK / FKM (Kalrez 6230) / **-15** ... +150 °C
- **AJ** PEEK / FFKM (Perlast G74S) / **-15** ... +150 °C
- **A6** PEEK / FKM (PPE V70SW) / **-10** ... +150 °C
- **A7** PEEK / EPDM (Freudenberg 291) / **-20** ... +150 °C

VEGAPULS 6X with hygiene LA, LB for process temperatures up to max. +150 °C

PS6X(*)..2*WLAH*A1/A9*****

PS6X(*)..2*WLBH*A1/A9*****

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-xx ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-xx ... +95 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T4	-xx ... +130 °C	-60 ... +50 °C	-50 ... +50 °C
T3 ... T1	-xx ... +150 °C	-60 ... +41 °C	-50 ... +41 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-xx ... +80 °C	-60 ... +72 °C	-50 ... +72 °C
T5	-xx ... +95 °C	-60 ... +70 °C	-50 ... +70 °C
T4	-xx ... +130 °C	-60 ... +39 °C	-50 ... +39 °C
T3 ... T1	-xx ... +150 °C	-60 ... +26 °C	-50 ... +26 °C

xx °C lower temperature in the process, limited by the sealing type with xx:

- **A1** PEEK / FFKM (Kalrez 6230) / -15 ... +150 °C
- **A9** PTFE / EPDM (Freudenberg 291) / -20 ... +150 °C

VEGAPULS 6X with horn antenna for process temperatures up to max. +150 °C

PS6X(*)..2*WG/K/L/N/D*AP/AS*******

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +67 °C	-50 ... +67 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +56 °C	-50 ... +56 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +49 °C	-50 ... +49 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +72 °C	-50 ... +72 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +61 °C	-50 ... +61 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +39 °C	-50 ... +39 °C
T3 ... T1	-60 ... +150 °C	-60 ... +26 °C	-50 ... +26 °C

VEGAPULS 6X with horn antenna for process temperatures up to max. +250 °C

PS6X(*)2*W**G/K/L/N/D*AQ/AR*****

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-xx ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-xx ... +95 °C	-60 ... +68 °C	-50 ... +68 °C
T4	-xx ... +130 °C	-60 ... +59 °C	-50 ... +59 °C
T3	-xx ... +195 °C	-60 ... +53 °C	-50 ... +53 °C
T2 ... T1	-xx ... +250 °C	-60 ... +45 °C	-50 ... +45 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-xx ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-xx ... +95 °C	-60 ... +65 °C	-50 ... +65 °C
T4	-xx ... +130 °C	-60 ... +52 °C	-50 ... +52 °C
T3	-xx ... +195 °C	-60 ... +50 °C	-50 ... +50 °C
T2 ... T1	-xx ... +250 °C	-60 ... +41 °C	-50 ... +41 °C

xx °C lower temperature in the process, limited by the sealing type with xx:

- **AQ** Ceramic / FFKM (Kalrez 6375) / **-20** ... +250 °C
- **AR** Ceramic / FFKM (Perlast G75B) / **-15** ... +250 °C

VEGAPULS 6X with horn antenna for process temperatures up to max. +440 °C

PS6X(*).2*W**L/N/D*AN*****

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +74 °C	-50 ... +74 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +70 °C	-50 ... +70 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +66 °C	-50 ... +66 °C
T3	-60 ... +195 °C	-60 ... +67 °C	-50 ... +67 °C
T2	-60 ... +290 °C	-60 ... +64 °C	-50 ... +64 °C
T1	-60 ... +440 °C	-60 ... +56 °C	-50 ... +56 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-60 ... +80 °C	-60 ... +73 °C	-50 ... +73 °C
T5	-60 ... +95 °C	-60 ... +69 °C	-50 ... +69 °C
T4	-60 ... +130 °C	-60 ... +61 °C	-50 ... +61 °C
T3	-60 ... +195 °C	-60 ... +65 °C	-50 ... +65 °C
T2	-60 ... +290 °C	-60 ... +60 °C	-50 ... +60 °C
T1	-60 ... +440 °C	-60 ... +51 °C	-50 ... +51 °C

VEGAPULS 6X with horn antenna for process temperatures up to max. -196 °C

PS6X(*).2*W**L/N/D*AN*****

Aluminium housing, version A, H, D, S

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-196 ... +80 °C	-30 ... +74 °C	-10 ... +74 °C
T5	-196 ... +95 °C	-30 ... +70 °C	-10 ... +70 °C
T4	-196 ... +130 °C	-30 ... +66 °C	-10 ... +66 °C
T3	-196 ... +195 °C	-30 ... +67 °C	-10 ... +67 °C
T2	-196 ... +290 °C	-30 ... +64 °C	-10 ... +64 °C
T1	-196 ... +440 °C	-30 ... +56 °C	-10 ... +56 °C

Stainless steel housing, version V, W

T-class	Permissible process temperature range on the antenna in zone 0 (EPL Ga)	Permissible ambient temperature range on the electronics in zone 1 (EPL Gb)	
		without inspection window	with inspection window
T6	-196 ... +80 °C	-30 ... +73 °C	-20 ... +73 °C
T5	-196 ... +95 °C	-30 ... +69 °C	-20 ... +69 °C
T4	-196 ... +130 °C	-30 ... +61 °C	-20 ... +61 °C
T3	-196 ... +195 °C	-30 ... +65 °C	-20 ... +65 °C
T2	-196 ... +290 °C	-30 ... +60 °C	-20 ... +60 °C
T1	-196 ... +440 °C	-30 ... +51 °C	-20 ... +51 °C

For process temperatures between -50 ... +195 °C the lower ambient temperature on the housing can be min. -50 °C (with PLICSCOM) or -60 °C (without PLICSCOM).

For process temperatures lower than the maximum values given in the above tables, higher ambient temperatures on the housing may be permissible. For details, contact VEGA.

The application conditions during operation without hazardous atmospheres can be found in the manufacturer information in the operating instructions manual.

Printing date:

VEGA

All statements concerning scope of delivery, application, practical use and operating conditions of the sensors and processing systems correspond to the information available at the time of printing.

Subject to change without prior notice

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2024

1017850-EN-240312

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany

Phone +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com



Date d'impression:

Les indications de ce manuel concernant la livraison, l'application et les conditions de service des capteurs et systèmes d'exploitation répondent aux connaissances existantes au moment de l'impression.

Sous réserve de modifications

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2024

1017850-FR-240312