



Sûr


Haute disponibilité grâce à la surveillance des stocks en déplacement

Économique

Économies de carburant et réduction des frais d'exploitation grâce à l'optimisation de la logistique

Confortable

Chaîne d'approvisionnement automatisée grâce à la surveillance des stocks en continu et sans maintenance



Cuves de stockage mobiles

Surveillance à distance des cuves de stockage mobiles

Pour garantir un approvisionnement fiable en bitume, il est indispensable d'assurer un remplissage rapide des camions-citernes et de les acheminer dans les délais. Le bitume est chaud et visqueux, ce qui pose diverses difficultés en matière de manipulation et de sécurité. Une mesure de niveau précise, alliée à la transmission sans fil des données vers un site central, permet un approvisionnement automatique et optimal des citernes mobiles.

En savoir plus



VEGAPULS 6X

Mesure de niveau par radar dans des réservoirs mobiles

- Mesure fiable indépendamment de la consistance et de la température du bitume
- Haute précision grâce à l'excellente focalisation du signal
- Linéarisation et calcul du volume directement dans le capteur

Infos produit



PLICSMOBILE T81

Module radio externe pour capteurs HART

- Transmission continue des mesures et de la position (GPS) par téléphonie mobile
- Diagnostic et maintenance confortables, à distance et sans fil
- Mesure autonome avec module pile/batterie PLICSMOBILE B81

Infos produit



VEGA Inventory System

Logiciel de saisie et de visualisation des données de niveau

- Accès aisé aux données en direct à tout moment
- Informations précises et à jour sur les niveaux
- Gestion simplifiée grâce à de nombreuses fonctions
- Envoi automatique de messages dès qu'un réapprovisionnement est nécessaire
- Sécurité d'approvisionnement accrue

Infos produit

VEGAPULS 6X

Infos produit



Plage de mesure - Distance
120 m

Température process
-196 ... 450 °C

Pression process
-1 ... 160 bar

Précision de mesure
± 1 mm

Fréquence
6 GHz
26 GHz
80 GHz

Angle d'émission
≥ 3°

Matériaux en contact du produit
PTFE
PVDF
316L
PP
PEEK

Raccord fileté
≥ G $\frac{3}{4}$, ≥ $\frac{3}{4}$ NPT

Raccord bride
≥ DN20, ≥ $\frac{3}{4}$ "

Raccords hygiéniques
Clamp ≥ 1 $\frac{1}{2}$ " - DIN32676, ISO2852
Raccord union ≥ 2", DN50 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
Aseptique avec écrou flottant - DN32
Aseptique avec écrou à encoches - F40
Aseptique - Filetage ≥ DN50 Tube ø53 - DIN11864-1-A
Aseptique bride ≥ DN50 - DIN11864-2-A
Aseptique - Clamp ≥ DN50 tube ø53- DIN11864-3-A
Raccord DRD ø65mm
SMS 1145 DN51

PLICSMOBILE T81

Infos produit



Matériau du boîtier
Plastique
Aluminium
Inox (brut)

Protection
IP66

Entrée
Jusqu'à 15 capteurs HART
Jusqu'à 5 capteurs pour des applications Ex (avec alimentation capteur ou passif)

VEGA Inventory System

Infos produit

