Надежно

Удаленный контроль запаса, высокая доступность

Экономично

Оптимальная логистика экономит топливо и эксплуатационные расходы

Удобно

Автоматизация цепи поставок с необслуживаемыми приборами контроля запасов



Мобильные емкости хранения

Надежный удаленный контроль мобильных емкостей для хранения

Надежное снабжение битумом зависит от быстроты наполнения и своевременной подачи автоцистерн. Среда горячая и вязкая, при обращении с ней действуют высокие требования безопасности. Точное измерение уровня в сочетании с беспроводной передачей данных в автоматизированную систему управления позволяет обеспечивать всегда оптимальное обслуживание мобильных емкостей.

Подробнее

VEGAPULS 6X

Радарный уровнемер для измерения уровня в мобильных емкостях хранения

- Надежность измерения, независимо от консистенции и температуры битума
- Хорошая фокусировка сигнала, высокая точность
- Линеаризация и расчет в единицах объема прямо в датчике

Показать продукт

PLICSMOBILE T81

Внешний блок мобильной связи для датчиков HART

- Непрерывная передача измеренных значений и местоположения (GPS) по мобильной связи
- Простая беспроводная удаленная диагностика и обслуживание
- Автономная работа с питанием от батарейного/аккумуляторного блока PLICSMOBILE B81

Показать продукт

VEGA Inventory System

Программное обеспечение для регистрации и визуализации данных уровня

- Точная и актуальная информация об уровнях
- Многочисленные функции упрощают управление запасами
- Автоматическое своевременное предупреждение о потребности в пополнении запаса
- Выше надежность снабжения

Показать продукт

PRO

VEGAPULS 6X

Показать продукт

Диапазон измерения расстояния

120 м

Температура процесса

-196 ... 450 °C

Давление процесса

-1 ... 160 бар

Точность измерения

± 1 мм

Частота

6 GHz
26 GHz
80 GHz

Угол излучения

≥ 3°

Материалы в контакте со средой

PTFE
PVDF
316L
PP
PEEK

Резьбовое присоединение

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Фланцевое присоединение

≥ DN20, ≥ ¾"

Гигиенические присоединения

Зажим ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Резьбовое трубное соединение ≥ 2", DN50 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
Асепт. присоединение с натяжным фланцем - DN32
Асепт. присоединение с шлицевой накидной гайкой - F40
Асептические резьбовые соединения ≥ DN50 труба ø53 - DIN11864-1-A
Асептическое фланцевое соединение ≥ DN50 - DIN11864-2
Асептическое зажимное соединение ≥ DN50 труба ø53 - DIN11864-3-A
Присоединение DRD ø 65 мм
SMS 1145 DN51

PLICSMOBILE T81

Показать продукт

Материал корпуса

Пластик
Алюминий
Нержавеющая сталь (точное литье)

Степень защиты

IP66

Вход

до 15 датчиков HART
до 5 датчиков при Ex-применениях (с питанием датчика или пассив.)

VEGA Inventory System

Показать продукт