



可靠


利用移动式库存监控功能实现高度的可用性

经济

利用最佳的物流方案达到节省燃料和运营成本的目的

方便

利用不断的和免维护的库存监控功能实现供应链的自动化



移动式储罐

可靠地对移动式储罐进行远程监控

快速装料和及时运送槽罐车是可靠地供应沥青的先决条件。该介质灼热且粘稠，这对它的搬运和安全性提出了很高的要求。准确地测量物位并将数据无线传输到总部，这样便可保证自动并随时最佳地给移动式储罐供料。

更多细节



VEGAPULS 6X

用雷达在移动式储罐内测量物位

- 测量的可靠性不受沥青的稠度和温度的影响
- 因信号聚焦能力很强，故可以达到很高的精度
- 可以直接在传感器内进行线性化处理 and 计算容积

产品细节



PLICSMOBILE T81

HART 传感器的外部无线电单元

- 通过移动网络来连续传输测量值和位置 (GPS)
- 无线远程诊断和远程维护方便舒适
- 通过电池或蓄电池单元 PLICSMOBILE B81 进行自主测量

产品细节



VEGA 库存系统

用于采集数据和将物位数据可视化的软件

- 可以很方便地全天候随时访问实时数据
- 保证物位信息的准确性和时效性
- 通过众多功能简化管理
- 全自动且及时报告补货需求
- 提高了供应的可靠性

产品细节

VEGAPULS 6X

产品细节



量程 - 距离

120 m

过程温度

-196 ... 450 °C

过程压力

-1 ... 160 bar

测量精度

± 1 mm

Frequency

6 GHz

26 GHz

80 GHz

Beam angle

≥ 3°

接液材质

PTFE

PVDF

316L

PP

PEEK

螺纹连接

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

法兰连接

≥ DN20, ≥ ¾"

卫生型连接

Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852

管螺栓 ≥ 2", DN50 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

hygienic fitting with tension flange DN32

hygienic fitting F40 with compression nut

Hygienic screw connections ≥ DN50 tube ø53 -

DIN11864-1-A

Hygienice flange connection ≥ DN50 DIN11864-2

Hygienic clamp connection ≥ DN50 pipe Ø53 - DIN11864-

3-A

DRD connection ø 65 mm

SMS 1145 DN51

PLICSMOBILE T81

产品细节



外壳材料

塑料

铝Aluminium

不锈钢, 精密铸件

保护方式

IP66

输入

至15个HART支持-传感器

防爆应用时 (带量值变换器供电及被动) 不超过5个传感器

VEGA 库存系统

产品细节

