



可靠

即使在严苛的测量条件下结果依然可靠

经济

空气吹扫功能可保持天线清洁，减少维护工作

方便

一款雷达物位计可适用于所有尺寸的筒仓

灰渣仓

灰渣仓料位及限位测量

制浆过程中产生的浆渣可在干燥后燃烧，从而用于产热或发电。燃烧后的灰渣存储在高大的筒仓中，之后可作为建筑行业的助剂再次利用。灰渣仓进料时会产生噪音及粉尘，固料堆积角以及料仓挂壁也会对测量造成挑战。通过控制系统，物位仪表可控制进出料过程，并在必要时安排物流。

[更多细节](#)



VEGAPULS 6X

使用雷达物位计控制灰渣仓进出料过程

- 在恶劣工况下可靠测量
- 借助万向节以及手机应用，轻松将仪表对准料面
- 聚焦能力强，可在任意位置加装仪表

[产品细节](#)



VEGACAP 64

使用电容式限位开关防范溢流

- 即使在严苛的过程条件下，依然可靠输出开关信号
- 功能不受粘附影响
- 仪表结构坚固，使用寿命长

[产品细节](#)

PRO	PRO
VEGAPULS 6X 产品细节	VEGACAP 64 产品细节
	
量程 - 距离 120 m	量程 - 距离 -
过程温度 -196 ... 450 °C	过程温度 -50 ... 200 °C
过程压力 -1 ... 160 bar	过程压力 -1 ... 64 bar
测量精度 ± 1 mm	配置 PTFE 绝缘
频率 6 GHz 26 GHz 80 GHz	接触介质材料 PTFE 316L C22 合金 (2.4602) 钢 C22.8
发射角 ≥ 3°	螺纹连接 ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
接触介质材料 PTFE PVDF 316L PP PEEK	法兰连接 ≥ DN25, ≥ 1"
螺纹连接 ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	密封材料 无密封件与介质接触
法兰连接 ≥ DN20, ≥ ¾"	外壳材料 塑料 铝 不锈钢 (精密铸件) 不锈钢 (电解抛光)
卫生型连接 卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 卫生型法兰压板连接 - DN32 卫生型圆螺母连接 - F40 卫生型螺纹接头 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-1-A 卫生型法兰连接 ≥ DN50 - DIN11864-2 卫生型卡箍 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-3-A DRD 连接 ø 65 mm SMS 1145 DN51	防护等级 IP66/IP68 (0.2 bar) IP66/IP67 IP66/IP68 (1 bar)