



Sicuro

Materiali omologati secondo FDA e CE
1935/2004

Economico

Un sensore, due valori di misura: livello e temperatura

Pratico


Funzionamento ininterrotto che non richiede manutenzione

Serbatoio del mosto

Misura di livello nel serbatoio del mosto di sambuco

Le coccole di sambuco vengono schiacciate per produrre un concentrato dal quale si ricava poi un colorante alimentare. Il mosto di sambuco viene raccolto in un serbatoio refrigerato. La misura di livello e la documentazione precisa della temperatura garantiscono un processo di produzione igienico.

[Maggiori dettagli](#)



VEGABAR 82

Trasduttore di pressione idrostatica per la misura di livello e temperatura nel serbatoio del mosto

- Il sensore termico integrato rende superfluo l'impiego di strumenti aggiuntivi per la misura della temperatura
- Elevata resistenza della robusta cella di misura
- Stabilità nel lungo periodo grazie alla cella di misura a secco CERTEC®

[Dettagli prodotto](#)

VEGABAR 82

Dettagli prodotto


Campo di misura - distanza

-

Campo di misura - pressione

-1 ... 100 bar

Temperatura di processo

-40 ... 150 °C

Pressione di processo

-1 ... 100 bar

Precisione di misura

0,05 %

Materiali a contatto col prodotto

PVDF
 316L
 Lega C22 (2.4602)
 PP
 1.4057
 1.4410
 Lega C276 (2.4819)
 Duplex (1.4462)
 Titanio grado 2 (3.7035)

Attacco filettato

≥ G½, ≥ ½ NPT

Attacco flangiato

≥ DN15, ≥ ½"

Attacchi igienici

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
 Girella ≥ DN25 - DIN 11851
 Attacco igienico con flangia piccola - DN32
 Attacco igienico con ghiera - F40
 Attacco DRD ø 65 mm
 SMS 1145 DN51
 SMS DN38
 Attacco filettato VCR Swagelok
 Varivent G125
 Varivent N50-40
 per NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Materiale di tenuta

EPDM
 FKM
 FFKM