



Betrouwbaar

Eenvoudige functiecontrole in het lopende proces

Kostenbesparend

Optimaal voorraadbeheer van het vlokmiddel

Praktisch

Eenvoudige inregeling

Vorraadtank voor vlokmiddel

Niveaumeting en niveaudetectie in de voorraadtank voor vlokmiddel

Door middel van flocculatie worden de fijnste onzuiverheden in het water gebonden. Daardoor kunnen deze door middel van sedimentatie of filtratie uit het water worden verwijderd. Het daarvoor benodigde vlokmiddel wordt in een voorraadtank bewaard. Een continue niveaumeting waarborgt dat er altijd voldoende vlokmiddel op voorraad is. De niveaudetectie dient als overloopbeveiliging in de tank.

[Meer details](#)



VEGAPULS 31

Niveaumeting met radar in de voorraadtank voor flocculant

- Onderhoudsvrije werking door contactloze meting
- Betrouwbare meting door het tankdak heen dankzij sterke focusering
- Universeel inzetbaar voor verschillende flocculanten

[Productdetails](#)



VEGASWING 63

Niveaudetectie met vibratieschakelaar als overvulbeveiliging

- Zeer resistente materialen zijn ongevoelig voor agressieve media
- Snelle en betrouwbare functiecontrole met een simpele druk op de knop
- Eenvoudige inbedrijfstelling zonder inregeling

[Productdetails](#)

BASIC

PRO

VEGAPULS 31
Productdetails

VEGASWING 63
Productdetails
**Meetbereik - Afstand**

20 m

Procestemperatuur

-40 ... 80 °C

Procesdruk

-1 ... 3 bar

Meetnauwkeurigheid

± 2 mm

Frequentie

80 GHz

Zendhoek

8°

Materialen, natte delen

PVDF

Schroefdraadaansluiting

G1½, 1½ NPT, R1½

Afdichtingsmateriaal

FKM

Materiaal van de behuizing

Kunststof

Procestemperatuur

-50 ... 250 °C

Procesdruk

-1 ... 64 bar

Uitvoering

standaard

Hygiënische toepassingen

met gasdichte doorvoer

met buisverlenging

met temperatuuradapter

Materialen, natte delen

PFA

316L

C-22

Monel 400 (2.4360)

ECTFE

Email

Schroefdraadaansluiting

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flensverbinding

≥ DN25, ≥ 1"

Hygiënische procesaansluitingen

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852

Melkkoppeling ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Hygiënische aansluiting ≥ DN25 - DIN11864-1-A

Hygiënische flensaansluiting DIN11864-2-A;

DN60(ISO)ø60,3

SMS Schroefdraadaansluiting DN38 PN6

Afdichtingsmateriaal

Afdichting heeft geen contact met het medium

Materiaal van de behuizing

Kunststof

Aluminium

Rvs (gegoten)

Rvs (elektrogepolijst)

Beschermingsklasse

IP66/IP67

IP66/IP68 (1 bar)

IP65