



Надежно

Надежное измерение количества воды

Экономично

Прочная измерительная техника,
длительная эксплуатация без
обслуживания

Удобно


Простота монтажа и подключения

Цистерна с питьевой водой

Измерение уровня в цистерне с питьевой водой

Питьевая вода на судне хранится в цистернах. Для ежедневных продовольственных, гигиенических и моечных целей, в зависимости от типа и размера судна, необходимо различное количество питьевой воды. Правилами предписывается измерение уровня прямыми электрическими методами.

[Подробнее](#)



VEGABAR 82

Преобразователь гидростатического давления для измерения уровня в цистерне питьевой воды

- Пригодные для питьевой воды материалы и мембрана заподлицо обеспечивают гигиенически безупречное измерение
- Прочная керамическая мембрана выдерживает как химическую, так и механическую чистку
- Выносную электронику может монтировать в хорошо доступном месте

[Показать продукт](#)



VEGASWING 51

Вибрационный датчик для сигнализации предельного уровня в льяле и масляном поддоне

- Компактная конструкция позволяет практически любое монтажное положение
- Сигнализатор без механически подвижных частей не требует обслуживания
- Пена, образование пузырьков или вязкость не влияют на надежность переключения

[Показать продукт](#)

BASIC	BASIC
VEGABAR 82 Показать продукт	VEGASWING 51 Показать продукт
	
Measuring range - Pressure -1 ... 60 bar	Measuring range - Distance -
Process temperature -40 ... 130 °C	Process temperature -40 ... 115 °C
Accuracy 0.3 %	Process pressure -1 ... 64 bar
Materials, wetted parts PVDF Duplex (1.4462) Ceramic 316/316L	Materials, wetted parts 316L PEEK
Threaded connection ≥ G¾, ≥ ¼ NPT	Threaded connection ≥ G½, ≥ ½ NPT
Hygienic fittings Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ ½" - DIN32676, ISO2852 Slotted nut ≥ DN25 - DIN 11851 Slotted nut ≥ DN32 - DIN 11851 SMS 1145 DN51 SMS DN38 Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A Hygienic fittings ≥ DN40 - DIN11864-1-A Varivent N50-40 SMS DN25 Ingold connection PN10 Varivent F25	Hygienic fittings Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ ½" - DIN32676, ISO2852 Slotted nut ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Slotted nut ≥ DN25 - DIN 11851 Slotted nut ≥ DN32 - DIN 11851
Seal material EPDM FKM FFKM	Seal material EPDM FKM
Protection rating IP65 IP68 (0,5 bar)/IP69	Protection rating IP66/IP67 IP69
Output 4 ... 20 mA Three-wire (PNP/NPN, 4 ... 20 mA) IO-Link	Output Transistor (NPN/PNP) IO-Link
Ambient temperature -40 ... 70 °C	Ambient temperature -40 ... 70 °C