



#### Fiabilidad

Medición fiable con temperaturas de proceso elevadas

#### Rentabilidad

Llenado óptimo del horno de cal

#### Comodidad

Funcionamiento sin mantenimiento

## Hornos de cal

### Medición de nivel en hornos de cal

La calcinación de la cal se realiza principalmente en hornos de cuba verticales. El horno se llena por arriba y la piedra caliza quemada se extrae por la parte inferior del mismo. Una medición de nivel garantiza un llenado óptimo y, por tanto, un funcionamiento eficiente del horno.

[Más información](#)



### VEGAPULS 6X

Medición de nivel radar sin contacto en hornos de cal

- Medición fiable con altas temperaturas
- No es necesaria ninguna refrigeración adicional
- Elevada disponibilidad del equipo, ya que no precisa mantenimiento ni sufre desgaste

[Detalles](#)

## VEGAPULS 6X

## Detalles

**Rango de medición - Distancia**

120 m

**Temperatura de proceso**

-196 ... 450 °C

**Presión de proceso**

-1 ... 160 bar

**Precisión**

± 1 mm

**Frecuencia**

6 GHz

26 GHz

80 GHz

**Ángulo del haz**

≥ 3°

**Materiales, partes mojadas**

PTFE

PVDF

316L

PP

PEEK

**Conexión en rosca**

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

**Conexión en brida**

≥ DN20, ≥ ¾"

**Conexiones higiénicas**

Brida ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852

conexión racor de tubo ≥ 2", DN50 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

Conector higiénico con brida tensora DN32

Conector higiénico F40 con tuerca de compresión

Uniones roscadas higiénicas ≥ DN50 tubo ø53 -

DIN11864-1-A

Uniones roscadas higiénicas ≥ DN50 DIN11864-2

Conexión abrazadera higiénica ≥ DN50 tubo Ø53 -

DIN11864-3-A

Conexión DRD ø 65 mm

SMS 1145 DN51