



可靠

即便在高温下，测量也依然可靠

经济

充分利用仓储容量

方便

安装简便

沥青混凝土料仓

沥青混凝土料仓料位及限位测量

根据用途不同，沥青混凝土的成分会有所区别，对它的要求取决于使用环境和天气条件。但无论是哪种混合料，沥青混凝土都具备黏稠、高温、易粘附的特点。考虑到混合料的特性以及其种类的多样性，可靠的料位测量和限位检测必不可少。

[更多细节](#)



VEGAPULS 6X

使用非接触式雷达料位计测量沥青混凝土料位

- 测量可靠，不受结露及高温影响
- 仪表内置万向节，搭配手机应用可轻松调整安装角度
- 采用非接触式测量，无需维护

[产品细节](#)



VEGACAP 65

使用电容式限位开关防范沥青混凝土溢料

- 仪表机械结构坚固，使用寿命长
- 不受粘附、结露和高温影响
- 采用大尺寸重锤，确保开关点安全可靠

[产品细节](#)

PRO	PRO
VEGAPULS 6X 产品细节	VEGACAP 65 产品细节
	
量程 - 距离 120 m	量程 - 距离 -
过程温度 -196 ... 450 °C	过程温度 -50 ... 200 °C
过程压力 -1 ... 160 bar	过程压力 -1 ... 64 bar
测量精度 ± 1 mm	配置 测量缆 ø 6 mm, 带屏蔽管, 无重锤 测量缆 ø 6 mm, 带屏蔽管及重锤 测量缆 ø 6 mm, 带重锤 测量缆 ø 8 mm, 带屏蔽管, 无重锤 测量缆 ø 8 mm, 带屏蔽管及重锤 测量缆 ø 8 mm, 带重锤 PA 测量缆 ø 12 mm, 带屏蔽管及重锤
频率 6 GHz 26 GHz 80 GHz	
发射角 ≥ 3°	接触介质材料 PTFE 316L Pa PEEK 钢
接触介质材料 PTFE PVDF 316L PP PEEK	螺纹连接 ≥ G1, ≥ 1 NPT
螺纹连接 ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	法兰连接 ≥ DN50, ≥ 2"
法兰连接 ≥ DN20, ≥ ¾"	外壳材料 塑料 铝 不锈钢 (精密铸件) 不锈钢 (电解抛光)
卫生型连接 卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 卫生型法兰压板连接 - DN32 卫生型圆螺母连接 - F40 卫生型螺纹接头 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-1-A 卫生型法兰连接 ≥ DN50 - DIN11864-2 卫生型卡箍 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-3-A DRD 连接 ø 65 mm SMS 1145 DN51	防护等级 IP66/IP68 (0.2 bar) IP66/IP67 IP66/IP68 (1 bar)
	输出 继电器 (DPDT) 无触点开关 晶体管 (NPN/PNP) 两线制