

Fiabilidad

El rápido tiempo de reacción garantiza una desconexión a tiempo

Rentabilidad

Proceso de producción óptimo gracias a la medición sin contacto

Comodidad


Puesta en marcha sencilla

Cintas transportadoras para bolas de carne

Monitorización de cintas transportadoras

Las bolas de carne terminadas, que se comercializan como comida para animales, se suministran a la cinta transportadora de envasado. Para garantizar un suministro continuo de bolas de carne, debe monitorizarse la cinta transportadora.

Más información



VEGAMIP 61

Barrera de microondas para la monitorización sin contacto de cintas transportadoras

- La rápida conmutación garantiza una parada fiable
- Puesta en marcha sencilla con teclas de control
- Montaje sencillo, medición a través de la cinta y ventana de visualización

Detalles

VEGAMIP 61**Detalles****Rango de medición - Distancia**

100 m

Temperatura de proceso

-40 ... 80 °C

Presión de proceso

-1 ... 4 bar

Versión

Antena de trompeta con encapsulado higiénico
 para antena de trompeta separada
 con antena de trompeta ø 40 mm
 con antena de trompeta ø 48 mm
 con antena de trompeta ø 75 mm
 con antena de trompeta ø 95 mm
 Con antena de trompeta plástica ø 80 mm
 Antena de trompeta ø 1½"
 con antena de trompeta encapsulada

Materiales, partes mojadas

PTFE
 316L
 1.4848
 PP

Conexión en rosca

G1½, 1½ NPT

Conexión en brida

≥ DN50, ≥ 2"

Conexiones higiénicas

conexión racor de tubo ≥ 2", DN50 - DIN 11851
 Varivent ≥ DN25
 Conexión DRD ø 65 mm
 para NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Material de sellado

FKM
 FFKM

Material de la carcasa

Plástico
 Aluminio
 Acero inoxidable (fundición)
 Acero inoxidable (electropulido)