



Güvenli

Güvenilir ölçüm sayesinde eritme fırınının sürekli beslenmesinin sağlanması

Tasarruflu

Temassız ölçüm, uzun raf ömrü

Konforlu

Geri dönen suyun tespiti sayesinde ek gözetime gerek kalmaması

Kırık cam silosu

Kırık cam silosunda seviye ölçümü ve sınır seviye tespiti

Cam 1600 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda silis kumdan, kireç ve sodadan üretilmektedir. Eritme işlemine çok enerji gerekir; bu nedenle genelde hafif eriyen cam artıkları da bileşiminde yer alır. Atık tesisine giren atık camlar önce kırılır ve sonra kirlerinden arındırılır. Sonra bu malzeme kırık cam silosuna taşınır. Oradan erime prosesine götürülür. Kırık cam silosunda güvenilir bir seviye ölçümü eritme fırınının sürekli beslenmesi için gereklidir.

[Daha fazla detay](#)



VEGAMIP 61

Dolum yapılan boruda mikrodalga bariyeri aracılığıyla geri dönen suyun tespiti

- Seramik adaptörü sayesinde uzun kullanım ömrü
- Haznenin dışından kolay ölçüm
- Kolay montaj ve devreye alma

[Ürün detayları](#)



VEGAPULS 6X

Kırık cam silosunda radar ile seviye ölçümü

- Zorlu koşullarda dahi güvenilir ölçüm
- Temassız ölçüm sayesinde mekanik yıpranmanın engellenmesi
- Üstten kurulum yapılabilmesi sayesinde kolay montaj ve devreye alma

[Ürün detayları](#)

PRO	PRO
VEGAMIP 61 Ürün detayları	VEGAPULS 6X Ürün detayları
	
Ölçüm aralığı - Distans 100 m	Ölçüm aralığı - Distans 120 m
Proses sıcaklığı -40 ... 80 °C	Proses sıcaklığı -196 ... 450 °C
Proses basıncı -1 ... 4 bar	Proses basıncı -1 ... 160 bar
Model hygienically encapsulated horn antenna ayrı huni anten için İle huni anten ø 40 mm İle huni anten ø 48 mm İle huni anten ø 75 mm İle huni anten ø 95 mm with plastic horn antenna ø 80 mm Huni anten ø 1½" with encapsulated horn antenna	Ölçüm hassasiyeti ± 1 mm Frequency 6 GHz 26 GHz 80 GHz Beam angle ≥ 3°
Maddeye temas eden kısımlar PTFE 316L 1.4848 PP	Maddeye temas eden kısımlar PTFE PVDF 316L PP PEEK
Dişli bağlantı G1½, 1½ NPT	Dişli bağlantı ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
Flanş bağlantısı ≥ DN50, ≥ 2"	Flanş bağlantısı ≥ DN20, ≥ ¾"
Hijyenik bağlantı Boru bağlantısı ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 DRD connection ø 65 mm için NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L	Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 hygienic fitting with tension flange DN32 hygienic fitting F40 with compression nut Hygienic screw connections ≥ DN50 tube ø53 - DIN11864-1-A Hygienic flange connection ≥ DN50 DIN11864-2 Hygienic clamp connection ≥ DN50 pipe Ø53 - DIN11864-3-A DRD connection ø 65 mm SMS 1145 DN51
Conta malzemesi FKM FFKM	
Gövde malzemesi Plastik Alüminyum Paslanmaz çelik, hassas döküm Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış	