Sicuro

Materiali omologati secondo FDA e CE 1935/2004

Economico

Il monitoraggio continuo assicura un esercizio ottimale

Pratico

Forma costruttiva compatta

Impianto di lavaggio delle bottiglie

Misura di pressione e soglia di livello nell’impianto di lavaggio delle bottiglie

Prima di essere riempite di birra, le bottiglie vengono sottoposte a lavaggio. Dopo l’ingresso nell’impianto, le bottiglie vengono condotte nella vasca e riempite di soluzione di lavaggio in modo da eliminare lo sporco grossolano. Dopodiché, tramite ugelli ad alta pressione viene spruzzata nelle bottiglie acqua a diverse temperature per eliminare la soluzione di lavaggio ed eventuale sporco residuo. Per garantire il funzionamento ottimale dell’impianto, si effettua il monitoraggio idrostatico del livello nella vasca. Inoltre si misura la pressione nella condotta di alimentazione della vasca e nella tubazione degli ugelli per il risciacquo.

Maggiori dettagli



VEGABAR 28

Sensore di pressione per il monitoraggio della pressione nella condotta di alimentazione della vasca della soluzione di lavaggio

- Pulizia agevole grazie al montaggio affacciato
- Impiego in spazi angusti grazie alle ridotte dimensioni d’ingombro
- Comunicazione Bluetooth per massima semplicità di diagnosi

Dettagli prodotto

VEGABAR 38

Misura di pressione idrostatica per la misura di livello nella vasca della soluzione di lavaggio

- La cella di misura in ceramica CERTEC® è resistente alla liscivia
- Pulizia agevole grazie al montaggio affacciato
- Comunicazione Bluetooth per massima semplicità di diagnosi

Dettagli prodotto

VEGAPOINT 21

Sensore capacitivo di soglia di livello per il monitoraggio della soglia nel bacino per l'acqua di liscivia

- Visualizzazione a 360° dello stato per un semplice riconoscimento della condizione d'intervento
- La forma costruttiva compatta facilita la pulizia
- Comunicazione Bluetooth per massima semplicità di diagnosi

Dettagli prodotto

BASIC

VEGABAR 28

Dettagli prodotto

Campo di misura - pressione
-1 ... 60 bar

Temperatura di processo
-40 ... 130 °C

Precisione di misura
0,3 %

Materiali a contatto col prodotto
PVDF
Duplex (1.4462)
Ceramica
316/316L

Attacco filettato
≥ G¼, ≥ ¼ NPT

Attacchi igienici
Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Girella ≥ DN25 - DIN 11851
Girella ≥ DN32 - DIN 11851
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Attacchi filettati igienici ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Attacchi filettati igienici ≥ DN40 - DIN11864-1-A
Varivent N50-40
SMS DN25
Attacco Ingold PN10
Varivent F25

Materiale di tenuta
EPDM
FKM
FFKM

Tipo di protezione
IP65
IP68 (0,5 bar)/IP69

Uscita
4 … 20 mA
Trifilare (PNP/NPN, 4 … 20 mA)
IO-Link

Temperatura ambiente
-40 ... 70 °C

BASIC

VEGABAR 38

Dettagli prodotto

Campo di misura - pressione
-1 ... 60 bar

Temperatura di processo
-40 ... 130 °C

Precisione di misura
0,3 %

Materiali a contatto col prodotto
PVDF
316L
Duplex (1.4462)
Ceramica

Attacco filettato
≥ G¼, ≥ ¼ NPT

Attacchi igienici
Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Girella ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
Girella ≥ DN25 - DIN 11851
SMS DN38
Attacchi filettati igienici ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Attacchi filettati igienici ≥ DN40 - DIN11864-1-A
Varivent N50-40
SMS DN25
Attacco Ingold PN10
Varivent F25

Materiale di tenuta
EPDM
FKM
FFKM

Materiale custodia
Resina

Tipo di protezione
IP66/IP67
IP65

Uscita
4 … 20 mA
Trifilare (PNP/NPN, 4 … 20 mA)
IO-Link

BASIC

VEGAPOINT 21

Dettagli prodotto

Campo di misura - distanza
-

Temperatura di processo
-40 ... 115 °C

Pressione di processo
-1 ... 64 bar

Materiali a contatto col prodotto
316L
PEEK

Attacco filettato
≥ G½, ≥ ½ NPT

Attacchi igienici
Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Girella ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
Girella ≥ DN25 - DIN 11851
Girella ≥ DN32 - DIN 11851

Materiale di tenuta
EPDM
FKM

Tipo di protezione
IP66/IP67
IP69

Uscita
Transistor (NPN/PNP)
IO-Link

Temperatura ambiente
-40 ... 70 °C