



### **Betrouwbaar**

Op het juiste moment beschikbaar dankzij betrouwbare meting

### **Kostenbesparend**

Altijd optimale hoeveelheden en ideale mengverhoudingen op voorraad

### **Praktisch**

Automatisch bestellen dankzij VEGA Inventory System

## Diervoedersilo's

### **Niveaumeting in diervoedersilo's**

Naast de vissoort is ook de voedercoëfficiënt, de zogenaamde 'fish in – fish out'-verhouding, van invloed op de vereiste hoeveelheid en de juiste samenstelling van het voeder. Om ervoor te zorgen dat het voer op het juiste moment beschikbaar is en optimaal van samenstelling is, is een betrouwbare niveaumeting onontbeerlijk. De voorraden, van de productie tot de levering en de afgifte, worden gevisualiseerd en veilig beheerd. Automatische bestelprocessen worden in gang gezet door het VEGA Inventory System.

[Meer details](#)



### **VEGAPULS 6X**

Contactloze niveaumeting met radar in de diervoedersilo

- Onderhouds- en slijtagevrije werking dankzij contactloos meetprincipe
- Betrouwbare meetgegevens onafhankelijk van stof en lawaai
- Comfortabel uitrusten van de meting door geïntegreerde zwenkflens en app voor smartphone

[Productdetails](#)



### **VEGA Inventory System**

Software voor vastleggen en visualiseren van niveaugegevens

- Eenvoudige toegang tot realtimegegevens, 24 uur per dag
- Nauwkeurige en actuele informatie over niveaus
- Vereenvoudigd beheer door talrijke functies
- Volautomatische en tijdige melding wanneer voorraden moeten worden aangevuld
- Verhoogde leveringszekerheid

[Productdetails](#)

## VEGAPULS 6X

### Productdetails



**Meetbereik - Afstand**  
120 m

**Procestemperatuur**  
-196 ... 450 °C

**Procesdruk**  
-1 ... 160 bar

**Meetnauwkeurigheid**  
± 1 mm

**Frequentie**  
6 GHz  
26 GHz  
80 GHz

**Zendhoek**  
≥ 3°

**Materialen, natte delen**  
PTFE  
PVDF  
316L  
PP  
PEEK

**Schroefdraadaansluiting**  
≥ G¾, ≥ ¾ NPT

**Flensverbinding**  
≥ DN20, ≥ ¾"

**Hygiënische procesaansluitingen**  
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852  
Melkkoppeling ≥ 2", DN50 - DIN 11851  
Varivent ≥ DN25  
Hygiënische aansluiting met tension flens DN32  
Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer  
Hygiënische schroefaansluiting ≥ DN50 tube ø53 - DIN11864-1-A  
Hygiënische flensaansluiting ≥ DN50 DIN11864-2  
Hygienische clamp aansluiting ≥ DN50 buis Ø53 - DIN11864-3-A  
DRD aansluiting ø 65 mm  
SMS 1145 DN51

## VEGA Inventory System

### Productdetails

