



Betrouwbaar

Goedgekeurde materialen cf. FDA en EG 1935/2004

Kostenbesparend

Continu vullen door betrouwbare meting

Praktisch


Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling

Vorraadtank vulmachine

Niveaumeting en -detectie in de voorraadtank van de vulmachine

Yoghurt wordt in de voorraadtank van de vulmachine bevoorrad. Voor een optimaal vulproces is een betrouwbare niveaumeting noodzakelijk. Een niveauschakelaar voorkomt drooglopen.

[Meer details](#)



VEGAPOINT 21

Capacitieve niveauschakelaar als droogloopbeveiliging

- Goede reinigbaarheid, want minimale inbouw in de tank
- Betrouwbare detectie van het medium onafhankelijk van eventuele aangroei
- 360°-rondomweergave van de schakeltoestand

[Productdetails](#)



VEGAPULS 6X

Contactloze niveaumeting met radar in de vulmachine

- Betrouwbare meting bij alle temperaturomstandigheden
- Flens met afgesloten antennesysteem maakt optimale CIP-reiniging mogelijk
- Kleine sensor maakt montage ook in kleine tanks mogelijk

[Productdetails](#)

BASIC

PRO

VEGAPOINT 21
Productdetails

VEGAPULS 6X
Productdetails
**Meetbereik - Afstand**

-

Meetbereik - Afstand

120 m

Procestemperatuur

-40 ... 115 °C

Procestemperatuur

-196 ... 450 °C

Procesdruk

-1 ... 25 bar

Procesdruk

-1 ... 160 bar

Materialen, natte delen316L
PEEK**Meetnauwkeurigheid**

± 1 mm

Schroefdraadaansluiting

≥ G½, ≥ ½ NPT

Frequentie6 GHz
26 GHz
80 GHz**Hygiënische procesaansluitingen**Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Melkkoppeling ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
Melkkoppeling ≥ DN25 - DIN 11851
Melkkoppeling ≥ DN32 - DIN 11851**Zendhoek**

≥ 3°

AfdichtingsmateriaalEPDM
FKM**Materialen, natte delen**PTFE
PVDF
316L
PP
PEEK**Beschermingsklasse**IP66/IP67
IP69**Schroefdraadaansluiting**

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

UitgangTransistor (NPN/PNP)
IO-Link**Flensverbinding**

≥ DN20, ≥ ¾"

Omgevingstemperatuur

-40 ... 70 °C

Hygiënische procesaansluitingenClamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Melkkoppeling ≥ 2", DN50 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
Hygiënische aansluiting met tension flens DN32
Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer
Hygiënische schroefaansluiting ≥ DN50 tube ø53 -
DIN11864-1-A
Hygiënische flensaansluiting ≥ DN50 DIN11864-2
Hygiënische clamp aansluiting ≥ DN50 buis Ø53 -
DIN11864-3-A
DRD aansluiting ø 65 mm
SMS 1145 DN51